



**REPUBLIQUE**

**FRANCAISE**

---

DEPARTEMENT DE L'AUBE

---

**ARRÊTE PREFECTORAL**

**DU 30 JUIN 1983**

**PORTANT REGLEMENT  
SANITAIRE DÉPARTEMENTAL**

---

## **REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'AUBE (10)**

---

**Arrêté n°79.7075**

*(Modifié par les Arrêtés n°80.6691 du 12 Décembre 1980, n°83.2345 du 1<sup>er</sup> Juin 1983 et n°83.2916 du 30 Juin 1983)*

**LE PREFET de l'AUBE,  
Chevalier de la Légion d'Honneur,**

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les Articles 1 et 2 relatifs au Règlement Sanitaire ;

Vu le Code de l'Urbanisme, livres I, IV et V ;

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, Livre 1<sup>er</sup> ;

Vu la Circulaire Ministérielle du 9 Août 1978, relative à la révision du Règlement Sanitaire Départemental type ;

Vu l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène, au cours de sa réunion du 16 Octobre 1979 ;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

**ARRÊTE :**

### **ARTICLE PREMIER**

*(Modifié par l'Arrêté n°83.2916 susvisé)*

L'Arrêté Préfectoral n°64.559 du 22 Avril 1964 modifié, portant Règlement Sanitaire Départemental est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

**TABLE DES MATIERES**  
**REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL**

---

**TITRE I**

**LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

*Article 1* **Domaine d'application.....**

**SECTION 1 - REGLES GENERALES**

*Article 2* - **Origine et qualité des eaux : abrogé.....**

*Article 3* - **Matériaux de construction : abrogé.....**

3.1 Composition des matériaux et équipements servants à la  
distribution de l'eau (abrogé).....

3.2 Revêtements (abrogé).....

*Article 4* - **Température de l'eau : abrogé.....**

*Article 5* - **Mise en œuvre des matériels : abrogé.....**

5.1 Précautions au stockage (abrogé)

5.2 Précautions à la pose (abrogé).....

5.3 Juxtaposition de matériaux (abrogé).....

5.4 Mise à la terre (abrogé).....

*Article 6* - **Double réseau : abrogé.....**

6.1 Distinction et repérage des canalisations et réservoirs (abrogé).....

6.2 Distinction des appareils (abrogé)

*Article 7* - **Stockage de l'eau : abrogé (sauf le 7.5).....**

7.1 Précautions générales, stagnation (abrogé).....

7.2 Prescriptions générales applicables aux réservoirs (abrogé).....

7.3 Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique (abrogé).....

7.4 Les bâches de reprise (abrogé).....

7.5 Les réservoirs sous pression.....

|                |  |
|----------------|--|
| <i>Article</i> | <b>8 - Produits additionnels : abrogé.....</b>     |
|                | 8.1 Les produits anti-gel (abrogé).....            |
|                | 8.2 Les autres produits additionnels (abrogé)..... |

## **SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS**

|                |  |
|----------------|--|
| <i>Article</i> | <b>9 - Règles générales .....</b>  |
| <i>Article</i> | <b>10 - Les puits : alinéas 1 et 2 abrogés .....</b>   |
| <i>Article</i> | <b>11 - Les sources .....</b>  |
| <i>Article</i> | <b>12 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie :<br/>2<sup>ème</sup> alinéa abrogé</b>           |
| <i>Article</i> | <b>13 - Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation<br/>humaine par des moyens temporaires.....</b> |
|                | 13.1 Les citernes.....   |
|                | 13.2 Les canalisations et puits de secours.....  |

## **SECTION 3 - OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS**

|                |  |
|----------------|--|
| <i>Article</i> | <b>14 - Desserte des immeubles : 4<sup>ème</sup> alinéa abrogé.....</b>  |
| <i>Article</i> | <b>15 - Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs : abrogé .....</b>  |
| <i>Article</i> | <b>16 - Qualité technique sanitaire des installations.....</b>   |
|                | 16.1 Règle générale.....   |
|                | 16.2 Réseaux intérieurs de caractère privé (abrogé).....   |
|                | 16.3 Les réservoirs de coupure et bacs de disconnection.....   |
|                | 16.4 Manque de pression (abrogé).....  |
|                | 16.5 Les dispositifs de traitement des eaux (abrogé).....  |
|                | 16.6 Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau<br>potable.....   |
|                | 16.7 Les dispositifs de chauffage.....   |
|                | 16.8 Les dispositifs de productions d'eau chaude et les productions<br>d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires... |
|                | 16.9 Traitement thermique.....   |
|                | 16.10 Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine.....  |
|                | 16.11 Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement.....   |
|                | 16.12 Les équipements particuliers.....  |
|                | 16.13 Les installations provisoires.....   |
| <i>Article</i> | <b>17 - Les installations en sous-sol .....</b>  |
| <i>Article</i> | <b>18 - Entretien des installations .....</b>  |
| <i>Article</i> | <b>19 - Immeubles astreints à la protection contre l'incendie,<br/>utilisant un réseau d'eau potable.....</b>                            |

## **SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES**

- Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimentation humaine : **abrogé**.....**
- 20.1 Surveillance sanitaire de la qualité des eaux (**abrogé**).....
- 20.2 Désinfection des réseaux (**abrogé**).....
- 20.3 Contrôle des désinfections (**abrogé**).....

## **TITRE II**

### **LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILES**

#### **CHAPITRE I**

#### **CADRE DE LA REGLEMENTATION**

- Article 21 - Définition**
- Article 22 - Domaine d'application**

#### **CHAPITRE II**

#### **USAGE DES LOCAUX D'HABITATION**

#### **SECTION 1 – ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX**

- Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers**
- 23.1 - Locaux d'habitation
- 23.2 - Circulation et locaux communs
- 23.3 - Dépendances
- Article 24 - Assainissement de l'atmosphère des locaux**
- Article 25 - Battage des tapis, poussières, jets par les fenêtres**
- Article 26 - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs**
- Article 27 - Conditions d'occupation des locaux**
- 27.1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols
- 27.2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation
- 27.3 - Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles

**Article 28 - Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation**

**SECTION 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS**

**Article 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées**

29.1 - Evacuation des eaux pluviales

29.2 - Déversements délictueux (**abrogé**)

**Article 30 - Ouvrage d'assainissement : **abrogé****

**Article 31 - Conduits de fumée et de ventilation - Appareils à combustion**

31.1 -Généralités

31.2 -Conduits de ventilation

31.3 -Accessoires des conduits de fumée et de ventilation

31.4 -Tubage des conduits individuels

31.5 -Chemisage des conduits individuels

31.6 -Entretien, nettoyage et ramonage

**SECTION 3 - ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS**

**Article 32 - Généralités**

**Article 33 - Couverture, murs, cloisons, planchers, baies,  
gainés de passage des canalisations**

**SECTION 4 - PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION**

**Article 34 - Protection contre le gel**

**Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations**

**Article 36 - Réserves d'eau non destinées à l'alimentation**

**Article 37 - Entretien des plantations**

**Article 38 - Equipement sanitaire et approvisionnement en eau**

**Article 39 - Démolition**

**CHAPITRE III  
AMENAGEMENT DES LOCAUX D'HABITATION**

**SECTION 1 - LOCAUX**

**Article 40 - Règles générales d'habitabilité**

40.1 Ouverture et ventilation

40.2 - Eclairage naturel

40.3 - Superficie des pièces

40.4 - Hauteur sous plafond

*Article* 41 - Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs

## ***SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES***

*Article* 42 – Evacuation

*Article* 43 - Occlusion des orifices de vidanges des postes d'eau ménagère

*Article* 44 - Protection contre le reflux des eaux d'égouts

## ***SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES***

*Article* 45 - Cabinets d'aisances et salles d'eau

*Article* 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinets d'aisances

*Article* 47 - Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales

## ***SECTION 4 - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT***

*Article* 48 - Dispositifs d'accumulation : **abrogé**

*Article* 49 - Dispositifs de traitement : **abrogé**

*Article* 50 - Dispositifs d'évacuation : **abrogé**

## ***SECTION 5 - INSTALLATIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE***

*Article* 51 - Installations d'électricité

*Article* 52 - Installations de gaz

*Article* 53 - Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion

53.1 - Règles générales

53.2 - Conduits d'évacuation

53.3 - Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique

53.4 - Ventilation

53.5 - Installations de chauffage par air chaud

53.6 - Modérateurs

53.7 - Clés et registres

53.8 - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation

53.9 - Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude

53.10 - Installations thermiques ne comportant pas de combustion

**SECTION 6 - BRUIT DANS L'HABITATION**

*Article* 54 – **Bruit : abrogé**

**CHAPITRE IV  
LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS -  
LOCAUX AFFECTES A L'HEBERGEMENT COLLECTIF**

**SECTION 1 - GENERALITES**

*Article* 55 - **Domaine d'application**

*Article* 56 - **Surveillance**

**SECTION 2 - AMENAGEMENT DES LOCAUX**

*Article* 57 - **Equipement**

57.1 - Equipement collectif

57.2 - Equipement des pièces

*Article* 58 - **Locaux anciens**

**SECTION 3 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX**

*Article* 59 - **Service de l'eau et des sanitaires**

*Article* 60 - **Entretien**

*Article* 61 - **Mesures prophylactiques**

### **TITRE III**

## **DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AUTRES QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES**

*Article 62 - Type de locaux visés*

#### ***SECTION 1 - AMENAGEMENT DES LOCAUX***

#### ***SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX***

*Article 63 - Généralités*

63.1 - Dispositions de caractère général

63.2 - Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux

*Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle par conduits*

64.1 - Locaux à pollution non spécifique

64.2 - Locaux à pollution spécifique

*Article 65 - Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement*

*Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs*

66.1 - Locaux à pollution non spécifique

66.2 - Locaux à pollution spécifique

66.3 - Surface des ouvrants

#### ***SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SANITAIRE***

*Article 67 - Equipement sanitaire*

*Article 68 - Equipement sanitaire des locaux de sport*

*Article 69 - Equipement sanitaire des salles de spectacles*

*Article 70 - Etablissements de natation ouverts au public : **abrogé***

*Article 71 - Bains-douches*

#### ***SECTION 4 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX***

*Article 72 - Entretien des locaux*

**TITRE IV**  
**ELIMINATION DES DECHETS ET MESURES DE SALUBRITE**  
**GENERALES**

***SECTION 1 - DECHETS MENAGERS***

**Article 73 - Dispositions générales**

**Article 74 - Présentation des déchets à la collecte**

**Article 75 - Récipients de collecte des ordures ménagères**

75.1 - Poubelles

75.2 - Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères

75.3 - Bacs roulants pour déchets solides

75.4 - Autres types de récipients

**Article 76 - Mise des récipients à la disposition des usagers**

**Article 77 - Emplacement des récipients à ordures ménagères**

**Article 78 - Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures**

**Article 79 - Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures**

**Article 80 - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte**

**Article 81 - Réglementation de la collecte**

81.1 - Réglementation de la collecte des déchets des ménages

81.2 - Collecte ou réception des déchets volumineux ou encombrants d'origine ménagère

**Article 82 - Protection sanitaire au cours de la collecte**

**Article 83 - Broyeurs d'ordures**

**Article 84 - Elimination des déchets**

84.1 - Déchets des ménages

84.2 - Déchets volumineux ou encombrants d'origine ménagère

**Article 85 - Information des administrés**

***SECTION 2 - DECHETS DES ETABLISSEMENTS***  
***HOSPITALIERS ET ASSIMILES***

**Article 86 - Généralités**

86.1 - Déchets contaminés (abrogé)

86.2 - Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers

**Article 87 - Déchets de toutes catégories**

**Article 88 - Déchets contaminés : **abrogé****

**Article 89 - Aspect administratif de l'élimination des déchets hospitaliers : **abrogé****

### **SECTION 3 - MESURES DE SALUBRITE GENERALES**

**Article 90 - Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général**

**Article 90 bis** (A.P. n° 83-2345 du 01/06/1983) -

**Stockage d'engrais liquides et autres produits phytosanitaires**

- Dispositions générales
- Citernes des exploitations agricoles sous surveillance journalière
- Citernes des exploitations agricoles non surveillées journallement
- Citernes des organismes stockeurs et d'approvisionnement
- Délai d'exécution

**Article 91 - Déchargement de matières de vidange**

**Article 92 - Mares, abreuvoirs, trous à pêches et fossés à eaux stagnantes**

**Article 93 - Lavoirs publics**

**Article 94 - : **abrogé****

**Article 95 - Mesures particulières visant les ports de plaisance**

**Article 96 - Protection des lieux publics contre la poussière**

**Article 97 - Protection contre les déjections**

**Article 98 - Cadavres d'animaux**

**Article 99 - Propreté des voies et des espaces libres**

- 99.1 - Balayage des voies publiques
- 99.2 - Mesures générales de propreté et de salubrité
- 99.3 - Projection d'eaux usées sur la voie publique
- 99.4 - Transport de toute nature
- 99.5 - Marchés
- 99.6 - Animaux
- 99.7 - Abords des chantiers
- 99.8 - Neige et glaces

**Article 100 - Salubrité des voies privées**

- 100.1 - Dispositions générales
- 100.2 - Etablissement, entretien et nettoyage
- 100.3 - Enlèvement des ordures ménagères
- 100.4 - Evacuation des eaux et matières usées

## TITRE V

### LE BRUIT

*Article 101* - **Bruits émis sur les lieux accessibles au public : abrogé**

*101.1* Interdiction de certains bruits gênants (abrogé)

*101.2* Octroi de dérogations (abrogé)

*101.3* Réglementation de certains travaux gênants (abrogé)

*101.4* Véhicules automobiles (abrogé)

*101.5* Engins de chantier (abrogé)

*Article 102* - **Bruits émis en dehors des lieux accessibles au public : abrogé**

*102.1* Etablissements industriels (abrogé)

*102.2* Etablissements ouverts au public (abrogé)

*102.3* Ateliers et magasins de diverses natures (abrogé)

*102.4* Locaux d'habitation et propriétés (abrogé)

*102.5* Animaux (abrogé)

*102.6* Appareils utilisés pour la protection des cultures (abrogé)

*102.7* Activités bruyantes exercées par des entrepreneurs ou artisans (abrogé)

*102.8* Utilisation de véhicules « tous terrains » (abrogé)

*Article 103* - **Voies fluviales publiques ou privées accessibles au public : abrogé**

*Article 104* - **Survol des zones destinées à l'habitation ou à la détente : abrogé**

## TITRE VI

### MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT

#### SECTION 1 - MESURES GENERALES

*Article 105* - **Déclaration des maladies contagieuses : abrogé**

*Article 106* - **Isolement des malades : abrogé**

*Article 107* - **Surveillance sanitaire : abrogé**

*Article 108* - **Sortie des malades : abrogé**

*Article 109* - **Surveillance dans les établissements d'enseignement, d'études pré-scolaires et de garde d'enfants : abrogé**

*Article 110* - Transport des malades : **abrogé**

***SECTION 2 - CONTAMINATION DU MILIEU ET DES  
OBJETS PAR LES CONTAGIEUX***

*Article 111* - Protection contre les déjections ou excréments contagieuses de personnes atteintes de maladie à déclaration obligatoire : **abrogé**

*Article 112* - Désinfection en cours de maladie : **abrogé**

*Article 113* - Désinfection terminale : **abrogé**

*Article 114* - Organisation de la désinfection : **abrogé**

*Article 115* - Appareils de désinfection : **abrogé**

*Article 116* - Centres d'hébergement de personnes sans domicile

***SECTION 3 - LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS, MANUCURES  
PEDICURES ET ESTHETICIENNES***

*Article 117* - Aménagement des locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes

*Article 118* - Hygiène générale

***SECTION 4 - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT  
A L'ETAT SAUVAGE, LES ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES  
ET AUTRES VECTEURS.  
MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES***

*Article 119* - Rongeurs

*Article 120* - Jets de nourriture aux animaux - Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels

*Article 121* - Insectes

*Article 122* - Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

*Article 123* - Autres vecteurs

***SECTION 5 - OPERATIONS FUNERAIRES***

*Article 124* - Opérations funéraires : **abrogé**

**TITRE VII**

**HYGIENE DE L'ALIMENTATION**

## **SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES**

**Article 125 - Prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation : **abrogé****

125.1 Magasins de vente (**abrogé**)

125.2 Resserres (**abrogé**)

125.3 Voitures boutiques (**abrogé**)

**Article 126 - Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin, sur les marchés et autres lieux de vente : **abrogé****

**Article 127 - Protection des denrées : **abrogé****

**Article 128 - Déchets : **abrogé****

**Article 129 - Transport des denrées alimentaires : **abrogé****

129.1 Généralités (**abrogé**)

129.2 Transports terrestres de denrées périssables (**abrogé**)

129.3 Transport de glace alimentaire (**abrogé**)

129.4 Transport du pain (**abrogé**)

**Article 130 - Ateliers et laboratoires de préparation des aliments : **abrogé****

130.1 Entretien des locaux (**abrogé**)

130.2 Evacuation des eaux (**abrogé**)

130.3 Aération et ventilation (**abrogé**)

130.4 Usage des locaux (**abrogé**)

130.5 Protection contre les insectes (**abrogé**)

130.6 Entretien des appareils servant à la préparation et à la conservation des aliments (**abrogé**)

130.7 Elimination des déchets (**abrogé**)

130.8 Conditions de conservation des denrées périssables (**abrogé**)

130.9 Fumoirs (**abrogé**)

130.10 Etablissements de collecte et de transformation du lait (**abrogé**)

**Article 131 - Distribution automatique des aliments : **abrogé****

131.1 Emplacement (**abrogé**)

131.2 Conditions applicables aux denrées (**abrogé**)

131.3 Appareils distributeurs de bonbons et de friandises (**abrogé**)

131.4 Prescription concernant les matériaux (**abrogé**)

131.5 Contrôle (**abrogé**)

**Article 132 - Hygiène du personnel : **abrogé****

## **SECTION 2 - BOISSONS**

*Article 133* - Boissons autres que le lait : **abrogé**

*Article 134* - Hygiène des débits de boissons : **abrogé**

### *SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS*

*Article 135* - Magasins de vente des produits laitiers : **abrogé**

*Article 136* - Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées : **abrogé**

### *SECTION 4 - VIANDES, GIBIERS, VOLAILLES ET OEUFS*

*Article 137* - Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volailles, de gibiers et de plats cuisinés : **abrogé**

*Article 138* - Dispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de l'établissement : **abrogé**

*Article 139* - Œufs : **abrogé**

*Article 140* - Abattoirs : **abrogé**

### *SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER*

*Article 141* - Magasins et réserves de produits de la mer : **abrogé**

### *SECTION 6 - ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE : LEGUMES, FRUITS, CRESSONNIERES, CHAMPIGNONS...*

*Article 142* - Généralités : **abrogé**

*Article 143* - Protection des cressonnières et des cultures maraîchères immergées

*143.1* - Conditions d'exploitations

*143.2* - Contrôle des exploitations

*143.3* - Contrôle des ventes des cressonnières

*Article 144* - Fruits et légumes : **abrogé**

*Article 145* - Les champignons

*145.1* - Champignons cultivés

*145.2* - Champignons sauvages

*Article 146* - Construction, aménagement, réouverture et transfert de fonds des boulangeries et boulangeries-pâtisseries : **abrogé**

*Article 147* - Installations des locaux de vente en cas de création, d'extension, de réouverture ou de transfert de boulangeries et de dépôts de pain : **abrogé**

*147.1* Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulangerie et d'un autre commerce (**abrogé**)

*147.2* Dépôts de pain (**abrogé**)

*Article 148* - Dispositions applicables aux produits de panification ou de

pâtisserie : **abrogé**

**SECTION 7 - DENREES CONGELEES ET SURGELEES**

*Article 149* - Denrées congelées et surgelées : **abrogé**

**SECTION 8 - ALIMENTS NON TRADITIONNELS**

*Article 150* - Définition des aliments non traditionnels : **abrogé**

*Article 151* - Prescriptions applicables à la fabrication, à la détention et à la mise en vente d'aliments non conventionnels : **abrogé**

**SECTION 9 - LA RESTAURATION COLLECTIVE**

*Article 152* - Hygiène des restaurants et locaux similaires : **abrogé**

**TITRE VIII**

**PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES  
D'ELEVAGE ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLES**

*Article 153* - Règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement

*153.1* - Présentation du dossier

*153.2* - Protection des eaux et zones de baignade

*153.3* - Protection du voisinage

*153.4* - Dispositions particulières

*Article 154* - Construction, aménagement et exploitation des logements d'animaux

*154.1* - Construction et aménagement des logements d'animaux

*154.2* - Entretien et fonctionnement

*154.3* - Stabulation libre

*Article 155* - Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides

*155.1* - Implantation des dépôts à caractère permanent

*155.2* - Aménagement

*Article 156* - Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes

*Article 157* - Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux

*157.1* - Conception et réalisation

*157.2* - Implantation

157.3 - Exploitation

**Article 158 - Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols**

**Article 159 - Epandage**

159.1 - Dispositions générales

159.2 - Dispositions particulières

159.2.1 Lisiers, purins, eau résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail

159.2.2 Fumiers de toutes catégories animales et déjections solides

159.2.3 Eaux usées et boues de station d'épuration (abrogé)

159.2.4 Matières de vidanges issues des dispositifs d'assainissement autonome (abrogé)

159.2.5 Résidus verts, jus d'ensilage et boues de curage d'étangs

**Article 160 - Matières fertilisantes, supports de cultures et produits antiparasitaires**

**Article 161 - Traitement des effluents d'élevage dans une station d'épuration**

**Article 162 - Celliers - Pressoirs**

**Article 163 - Emissions de fumées**

## TITRE IX

### DISPOSITIONS DIVERSES

**Article 164 - Dérogations**

**Article 165 - Pénalités abrogé**

**Article 166 - Constatation des infractions**

## ARTICLE DEUX EXECUTION

### TITRE I

#### LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

*Ces Articles (n°2 à 20) ont été complétés et modifiés par :*

- *les Articles R1321-1 à R1321-68 du Code de la Santé Publique (cf. le site internet [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)), recodifiés par le Décret 2003-462 du 21 Mai 2003 ;*
- *et le Décret n° 2001-1220 du 20 Décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles*

#### **Article 1<sup>er</sup> - Domaine d'application**

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les systèmes d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

#### **SECTION 1 - REGLES GENERALES**

#### **Article 2 - Origine et qualité des eaux : **abrogé****

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

#### **Article 3 - Matériaux de construction : **abrogé****

*Dispositions caduques, remplacées par l'Article R 1321-48 du Code de la Santé Publique.*

*Article 3.1 Composition des matériaux et des équipements servant à la distribution de l'eau : **abrogé***

*Dispositions caduques, remplacées par les Articles R 1321-49 à 1321-55 du Code de la Santé Publique.*

*Article 3.2 Revêtements : **abrogé***

*Dispositions caduques, remplacées par les Articles R 1321-49 à 1321-53 du Code de la Santé Publique.*

#### **Article 4 - Température de l'eau : **abrogé****

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

**Article 5 - Mise en œuvre des matériels : abrogé**

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

*Article 5.1 Précautions au stockage*

*Idem Article 5.*

*Article 5.2 Précautions à la pose*

*Idem Article 5.*

*Article 5.3 Juxtaposition de matériaux*

*Idem Article 5.*

*Article 5.4 Mise à la terre*

*Idem Article 5.*

**Article 6 - Double réseau : abrogé**

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

*Article 6.1 Distinction et repérage des canalisations et réservoirs*

*Idem Article 6.*

*Article 6.2 Distinction des appareils*

*Idem Article 6.*

**Article 7 - Stockage de l'eau : abrogé (sauf 7-5)**

*Article 7.1 Précautions générales, stagnation*

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

*Article 7.2 Prescriptions générales applicables aux réservoirs*

*Idem Article 7.1.*

*Article 7.3 Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique*

*Idem Article 7.1.*

*Article 7.4 Les bâches de reprise*

*Idem Article 7.1.*

#### *Article 7.5 Les réservoirs sous pression*

En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7.2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes existantes.

A l'exception des réservoirs antibéliers, les orifices d'alimentation et de distribution de l'eau doivent être situés respectivement à 10 cm et à 20 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.

Chaque élément du réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point le plus bas du fond de cet élément.

La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.

Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre.

Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, nécessaire au fonctionnement de l'installation, et l'eau contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques, ce contact ne peut être évité, toutes les précautions sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz.<sup>1</sup>

#### **Article 8 - Produits additionnels : abrogé**

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

#### *Article 8.1 Les produits anti-gel*

*Idem Article 8.*

#### *Article 8.2 Les autres produits additionnels*

*Idem Article 8.*

### **SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS**

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

#### **Article 9 - Règles générales**

Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élévation<sup>2</sup> ainsi que des ouvrages d'amenée<sup>3</sup> et de distribution d'eau potable, contre les contaminations notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du Ministre chargé de la Santé. Le transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs, ni être à l'origine d'érosion des canalisations.

#### **Article 10 - Les puits : alinéas 1 et 2 abrogés**

<sup>1</sup> Circulaire du 26 Avril 1982.

<sup>2</sup> Circulaire du 15 mars 1962 relative aux eaux d'alimentation (1° adduction des eaux – b/Elévation des eaux)

<sup>3</sup> Circulaire du 15 mars 1962 relative aux eaux d'alimentation (1° adduction des eaux – a/Aqueducs).

*Dispositions caduques, en ce qui concerne les alinéas 1 et 2 (supprimés du présent document), remplacés par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

***Les alinéas ci-dessous restent en vigueur :***

A défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un dispositif de pompage.

L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher, notamment la pénétration des animaux et des corps étrangers tels que branches et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 cm au minimum, au-dessus du sol, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable.

Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l'extérieur.

Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de pompage.

L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonction du Maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire.

L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente "EAU DANGEREUSE A BOIRE" et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le Maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire.

En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif d'enfouissement.

## **Article 11 - Les sources**

Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de l'article 10 sont applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage.

## **Article 12 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie : 2<sup>ème</sup> alinéa abrogé**

*Dispositions caduques, en ce qui concerne l'alinéa 2 (supprimé du présent document), remplacé par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

Les alinéas ci-dessous restent en vigueur :

Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique inoxydable à mailles d'un mm maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer.

Les parois intérieures sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritiques et déchets de toutes sortes.

Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.

Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-dessus.

L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de l'eau de citerne est interdite.

L'eau des citernes doit être considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité a été établie.

### **Article 13 - Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires**

#### *Article 13.1 Les citernes*

Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire.

Avant leur mise en œuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne<sup>1</sup>. L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant<sup>2</sup> ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau, et notamment le contenu des citernes sera renouvelé quotidiennement.

Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué.

#### *Article 13.2 Les canalisations et puits de secours*

Lorsque les canalisations et puits de secours sont utilisés exceptionnellement pour mettre à titre temporaire à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées.

Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée.

Aucun puits ne peut être utilisé ou créé, sans une autorisation préfectorale après avis des services sanitaires.

## **SECTION 3 - OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS**

### **Article 14 - Desserte des immeubles : 4<sup>ème</sup> alinéa abrogé**

***Dispositions caduques, en ce qui concerne l'alinéa 4 (supprimé du présent document), remplacé par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.***

Les alinéas ci-dessous restent en vigueur :

Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent dans tous les

<sup>1</sup> Arrêté modifié du 10 Août 1961 relatif à l'application de l'Article L 25-1 du Code de la Santé Publique (J. O. du 26 Août 1961, 27 Mars 1962, 30 Septembre 1967, 28 Juin 1973).

<sup>2</sup> De l'ordre de 0,2 mg/l.

cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution.

Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement.

Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met l'eau de la distribution publique, et sans traitement complémentaire, à la disposition de tous les habitants de l'immeuble, à tous les étages et à toutes heures du jour et de la nuit.

#### **Article 15 - Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs : abrogé**

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

#### **Article 16 - Qualité de la technique sanitaire des installations : articles 16-2, 16-4 et 16-5 abrogés**

##### *16.1 - Règle générale*

Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.

##### *16.2 - Réseaux intérieurs de caractère privé abrogé*

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

##### *16.3 - Les réservoirs de coupure et bacs de disconnection<sup>1</sup>*

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnection isolant totalement les deux réseaux.

L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait, soit par surverse totale, soit au-dessus d'une canalisation de trop-plein (5 cm au moins) installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.

Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent être remplacés par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

- l'appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de la part du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ;
- la mise en place d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable sur un réseau d'eau destinée à la consommation humaine doit faire l'objet de la part du propriétaire de l'installation d'une déclaration préalable à l'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu d'implantation de l'appareil, les caractéristiques du réseau situé à l'aval et la nature de ces eaux ; elle est déposée au moins deux

<sup>1</sup> Voir Circulaire du 26 Avril 1982 page 9.

- mois avant la date prévue pour la mise en place ;
- l'appareil n'est installé qu'à la condition que ses caractéristiques soient adaptées à celles du réseau, notamment celles concernant la température et la nature des eaux, la pression et le débit maximum de retour possible dans l'appareil ;
- l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il soit facile d'y accéder, en dehors de toutes possibilités d'immersion ;
- l'appareil et ses éléments annexes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement : des essais de vérification des organes d'étanchéité et de mise à décharge comportant les mesures correspondantes sont effectuées périodiquement sous la responsabilité du propriétaire et au moins une fois par an ; les résultats sont notés sur une fiche technique propre à l'appareil et transmis à l'autorité sanitaire.

L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans les canalisations situées à leur aval est considérée à priori comme eau non potable.

#### *16.4 - Manque de pression **abrogé***

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

#### *16.5 - Les dispositifs de traitement des eaux **abrogé***

*Idem Article 16.4.*

#### *16.6 - Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable*

Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre un quelconque retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être.

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.

Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé par l'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable.

### *16.7 - Les dispositifs de chauffage*

Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autorisées par la réglementation.

A cet effet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable.

### *16.8 - Les dispositifs de productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires*

Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent être protégées contre tout retour. Ces appareils et canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installations.

L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la distribuent.

Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et 7.2 à 7.4 du présent titre.

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.

### *16.9 - Traitement thermique<sup>1</sup>*

Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau destinée à la consommation humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits ayant reçu un avis favorable du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, pour une utilisation en simple échange, le dispositif doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :

- toutes les précautions doivent être prises dans la conception de l'échangeur et dans le choix des matériaux pour limiter les risques de détérioration, notamment dans le cas où l'échangeur est destiné à assurer les besoins en chauffage de plus d'une famille ;
- l'installation doit être conçue de telle façon que la pression de l'eau potable, à l'intérieur de l'appareil d'échange soit en permanence supérieure à la pression régnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur.

Toute installation utilisant les produits mentionnés au premier alinéa du présent article doit comporter un moyen de procéder à un contrôle de l'existence d'une fuite éventuelle.

Dans le cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, la perforation de l'enveloppe de ce fluide ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-ci et de l'eau destinée à la consommation humaine. La détérioration du dispositif d'échange doit se manifester de façon visible à l'extérieur de ce dispositif.

Quel que soit le fluide vecteur utilisé une plaque est apposée sur le dispositif de traitement thermique pour indiquer la nature des produits pouvant être admis en application du présent article et des précautions élémentaires à respecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment définit, en outre, les règles de conformité des échangeurs thermiques et de leurs installations au présent article.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du sixième mois suivant la publication du présent arrêté.

---

<sup>1</sup> Voir aussi circulaire du 26 avril 1982.

#### *16.10 - Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine*

Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau d'eau potable ne doivent en aucune manière permettre la pollution de ce réseau.

Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites.

Il y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d'éviter le retour d'eaux usées.

#### *16.11 - Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement*

Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau d'eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau.

#### *16.12 - Les équipements particuliers*

Dans le cas où il est fait appel à des robinets en élévation, ceux-ci doivent être placés à une distance d'au moins 50 centimètres au-dessus du sol avoisinant, et être munis de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable.

#### *16.13 - Les installations provisoires*

Toutes les canalisations et appareils destinés à alimenter des installations industrielles, commerciales ou artisanales de toute nature et raccordés sur le réseau d'eau potable doivent répondre à l'ensemble des dispositions fixées sur le présent titre.

### **Article 17 - Les installations en sous-sol**

Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que : bâches, compteurs, robinets de puisage ne soient en aucune manière immergés à l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes.

Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable.

### **Article 18 - Entretien des installations**

En plus des dispositions visées à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 5 du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée.

Les canalisations, robinets d'arrêts, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

### **Article 19 - Immeubles astreints à la protection contre l'incendie utilisant un réseau d'eau potable**

Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection contre les risques d'incendie, l'ensemble des installations correspondantes, raccordées à un réseau d'eau potable, doivent répondre aux dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations, des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces installations.

## **SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES**

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

### **Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimentation humaine : Abrogé**

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

#### *20.1 - Surveillance sanitaire de la qualité des eaux*

*Dispositions caduques, remplacées par le Titre II, Chapitre 1<sup>er</sup> du Code de la Santé Publique, Articles L 1321-1 à 10, Articles R 1321-1 à 1321-66, Articles D 1321-67 à 105.*

#### *20.2 - Désinfection des réseaux*

*Idem Article 20.1.*

#### *20.3 - Contrôle des désinfections*

*Idem Article 20.1.*

## TITRE II

### LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILES

#### CHAPITRE Ier

##### CADRE DE LA REGLEMENTATION

###### Article 21 - Définition

**Par "habitation" il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à l'agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.**

###### Article 22 - Domaine d'application

Les articles suivants définissent, en application du Code de la Santé Publique, les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements et de leurs dépendances.

L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les additions et les surélévations de constructions existantes, sont régis par le décret n° 69-596 du 14 Juin 1969 modifié, portant règlement de construction, et ses annexes<sup>1</sup> (*remplacé par les articles R111-1 à R111-17 du Code de la Construction et de l'Habitation*).

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à :

- la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret n° 69-596 du 14 Juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation (*remplacé par les articles R111-1 à R111-17 du Code de la Construction et de l'Habitation*);
- l'aménagement et l'équipement des habitations existantes même réalisés partiellement, chacune des opérations élémentaires devant être exécutée conformément aux dispositions du présent règlement.

L'Administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer notamment l'application des dispositions du Code de la Santé Publique relatives à la salubrité des habitations et de leurs dépendances.

## CHAPITRE II

---

<sup>1</sup> Arrêtés du 14 juin 1969 concernant l'isolation acoustique, les gaines de télécommunications, les vides-ordures, les fosses septiques (J.O. du 24 juin 1969).

Arrêtés du 22 octobre 1969 concernant les installations électriques, les conduits de fumée, l'aération (J.O. du 30 octobre 1969).

Arrêté du 10 septembre 1970 concernant la protection contre l'incendie : façades vitrées, couvertures en matériaux combustibles, bâtiments d'habitation (J.O. du 29 septembre 1970).

Décret n° 74-306 du 10 avril 1974 modifiant le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation (J.O. du 18 avril 1974) et arrêté du 10 avril 1974 concernant l'isolation thermique et réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation (J.O. du 18 avril 1974).

## USAGE DES LOCAUX D'HABITATION

### SECTION 1 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX

#### Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers

Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté.

##### *23.1 - Locaux d'habitation*

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessives doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés.

Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres doivent être élagués, en tant que de besoin.

Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni débris, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident.

Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux.

En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la Santé Publique.

##### *23.2 - Circulation et locaux communs*

Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salle d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé.

Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté, et d'entretien : leur accessibilité facile doit être conservée en permanence.

Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et débris de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers.

L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionnement.

### *23.3 - Dépendances*

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations.

L'accès des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux ; le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin, au moins une fois par an avant la période d'utilisation et dans tous les cas, dès que l'autorité sanitaire le jugera utile, à charge pour le propriétaire ou son représentant de faire respecter ces mesures.

#### **Article 24 - Assainissement de l'atmosphère des locaux**

Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des gaz nocifs ou toxiques, ou à émettre des radiations abiotiques.

Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation.

Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté.

L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, W.C.). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant.

#### **Article 25 - Battage des tapis - poussières - jets par les fenêtres**

Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillasons, étoffes, draperies, dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation en dehors des heures fixées par l'autorité municipale.

Aucun objet ou détritrus pouvant nuire à l'hygiène et à la sécurité du voisinage ne doit être projeté à l'extérieur des bâtiments.

#### **Article 26 - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs**

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage.

Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

Les propriétaires de locaux inoccupés, ou la municipalité en cas de défaillance du propriétaire, doivent s'assurer de l'absence de toute colonie animale en particulier par chats ou pigeons, et, éventuellement détruire par des moyens adaptés ces colonies si elles se sont constituées.

Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants notamment les clapiers, poulaillers et pigeoniers doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien<sup>1</sup>. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique n° 58 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement).

<sup>2</sup> Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies transmissibles et au titre relatif à l'hygiène en milieu rural.

### **Article 27 - Conditions d'occupation des locaux<sup>3</sup>**

#### *27.1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols*

L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L. 43 (*recodifié sous le numéro L 1331-22*) du Code de la Santé Publique.

#### *27.2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation*

Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ;
- b) L'éclairage naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être équipée de baies donnant sur un espace libre.

#### *27.3 - Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles*

Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage. Les gaines de ventilation qui traversent ces locaux doivent être tenues en parfait état d'étanchéité.

### **Article 28 - Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation**

Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts<sup>1</sup>. Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs. Les gaines de ventilation qui traversent ces locaux doivent être tenues en parfait état d'étanchéité.

## **SECTION 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS**

### **Article 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées**

#### *29.1 - Evacuation des eaux pluviales*

Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles.

Il est interdit de jeter des débris et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement sauf dans les conditions définies à l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales.

<sup>3</sup> Chapitre 1er – Titre III – Livre III du Code de la Santé Publique et des textes pris pour son application.

<sup>1</sup> Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts (J.O. du 6 mai 1975).

### 29.2 - Déversements délictueux

*Remplacé par l'Article 22 du Décret n° 94-469 du 3 Juin 1994 (J. O. du 8 Juin) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.*

### **Article 30 - Ouvrage d'assainissement : abrogé**

*Abrogé et remplacé l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5*

*Voir également l'Article R. 2224-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

### **Article 31 - Conduits de Fumée et de ventilation - Appareils à combustion**

#### 31.1- Généralités

*(Article complété par le Décret n°92-1280 du 10 Décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non, la norme DTU 24.1 quant aux travaux de fumisterie, et modifié par l'Arrêté du 8 Janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareil mobile de chauffage, ainsi que par la Circulaire DGS n°9822 du 24 Avril 1998 relative au ramonage chimique).*

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés au moins une fois par an après chaque période de chauffe, en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.

A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat établissant l'étanchéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.

Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification.

Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit.

Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques, s'ils sont utilisés uniquement à cet effet. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent être utilisés comme conduits de fumée.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défektivité se manifeste.

#### 31.2 - Conduits de ventilation

*(Modifié par l'Arrêté du 30 Mai 1989 relatif à la sécurité des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils de combustion à gaz ou hydrocarbures liquéfiés)*

Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu'il est nécessaire, et au moins tous les 2 ans.

Un dispositif installé à la partie supérieure du conduit devra rendre impossible l'accès des rongeurs, sans toutefois gêner les opérations de ramonage.

Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement.

Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.

### *31.3 - Accessoires des conduits de fumée ou de ventilation*

Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateur, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables et à permettre les ramonages.

### *31.4 - Tubage des conduits individuels*

Le tubage des conduits c'est-à-dire l'introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24.1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustible gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes, doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit :

- la date de mise en place,
- le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.

Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention "conduit tubé".

Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure à 250 cm<sup>2</sup>, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.

Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité, doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.

### *31.5 - Chemisage des conduits individuels*

Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérent à l'ancienne paroi ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment.

Leur section après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 cm<sup>2</sup>. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des conduits chemisés.

Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité, doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.

### 31.6 - Entretien, nettoyage et ramonage

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumées individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :

- Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leur tuyaux de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation.

- Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes, doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation.

Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs.

Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment. Un certificat de ramonage doit être remis à l'utilisateur précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an. On entend par ramonage le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.

Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.

Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat, comme il est dit au 5<sup>ème</sup> alinéa de cet article.

L'autorité compétente peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou qu'un risque est décelé.

Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.

## SECTION 3 - ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS

Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords.

### Article 32 - Généralités

*(Complété par les Articles R 1334-14 à R 1334-23 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre l'exposition à l'amianté dans les immeubles bâtis, les Articles L 1334-1 à L 1334-12 ainsi que les Articles R 1334-1 à R 1334-13 relatifs à la lutte contre le saturnisme).*

Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.

Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire.

### **Article 33 - Couverture - murs – cloisons - planchers - baies - gaines de passage des canalisations**

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacement des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenues régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables.

Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les moindres délais.

Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés.

Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité.

## **SECTION 4 - PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION**

### **Article 34 - Protection contre le gel**

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empêcher, en période de gel, la détérioration des installations : distributions d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi que les évacuations d'eaux et matières usées et assurer en permanence l'alimentation en eau potable des autres usagers.

En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription sans risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en eau potable doit cependant être quotidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvisionnement de tous les occupants de l'immeuble.

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, à l'intérieur des immeubles les instructions nécessaires comportant le détail des manœuvres à exécuter sur les différents circuits en cause.

### **Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations**

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltrations, ou non-étanchéité des équipements notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible.

La remise en usage des fosses d'aisances et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages.

Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai.

En cas d'urgence et de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique.

### **Article 36 - Réserves d'eau non destinées à l'alimentation**

Les réserves d'eau non destinées à l'alimentation, les bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire en particulier pour empêcher la prolifération des insectes.

Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

### **Article 37 - Entretien des plantations**

Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité. Il doit être procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de

désinsectisation collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves.

## SECTION 5 - EXECUTION DE TRAVAUX

### Article 38 - Equipement sanitaire et approvisionnement en eau

Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de cabinets d'aisances doit être constamment maintenu en état de fonctionnement et l'approvisionnement en eau potable des logements occupés doit être assuré en permanence.

### Article 39 - Démolition

(complété par les articles R1334-23 à R1334-28 du Code de la Santé Publique relatifs au repérage de l'amiante avant démolition).

La suppression définitive d'un bâtiment doit être précédée d'une opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante.

## CHAPITRE III

### Aménagement des locaux d'habitation

#### SECTION 1 - LOCAUX

### Article 40 - Règles générales d'habitabilité

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré.  
Tout logement loué, occupé ou inoccupé, devra être muni d'une installation intérieure d'alimentation en eau potable :

**- dans un délai de 3 mois :**

- après la publication du présent règlement lorsque l'immeuble peut être desservi par la distribution publique.
- à compter de la desserte en eau de la voie publique permettant d'accéder à cet immeuble.

- dans un délai de 3 ans**, lorsque cet immeuble n'est pas raccordable à un réseau public, mais peut être alimenté par un puits ou une source.  
Ces mêmes logements devront être munis d'une évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai de 3 mois après la publication du présent règlement.

Cette obligation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique.

Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 mètres en distance horizontale.

Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, et de ventilation et d'éclairage seraient inférieures aux dispositions suivantes :

#### *40.1 - Ouvertures et ventilation*

*(Complété par l'arrêté du 30 Mai 1989, publié au J. O. du 9 Juin 1989, modifiant l'Arrêté du 25 Avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée-gaz)*

Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.

Les pièces de service (cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :

- a) pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse ;
- b) pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur<sup>1</sup>.

Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur<sup>1</sup>.

#### *40.2 - Eclairage naturel*

L'éclairage naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.

#### *40.3 - Superficie des pièces*

L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 (*remplacé par l'article R111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation*) supérieure à 9 mètres carrés.

Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 9 mètres carrés.

Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement ou cul de sac d'une largeur inférieure à 2 mètres ne sont pas prises en compte.

#### *40.4 - Hauteur sous plafond*

La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres.

### **Article 41 - Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs**

Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables.

Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer

<sup>1</sup> Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements.

des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doit être siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égoût.

Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères, et des matières usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement.

L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble.

## **SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES**

### **Article 42 - Evacuation**

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence<sup>1</sup>.

Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égoût public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.

Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.

Des événements peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction<sup>2</sup>.

L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation :

- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ;
- d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ;
- de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur ;
- de toute descente de 15 à 24 mètres de hauteur non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;
- de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes.

Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (W.C., salles d'eau, etc...) à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la descente.

En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les événements nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement autonome.

Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le système d'égoût public le permet.

Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.

Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.

Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur

<sup>1</sup> Circulaire du 26 avril 1982

<sup>2</sup> Arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du 16 décembre 1969).

des dispositifs d'accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux.

#### **Article 43 - Occlusion des orifices de vidanges des postes d'eau**

Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tels que éviers, lavabos, baignoires doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une garde d'eau permanente et suffisante.

Les communications des ouvrages d'évacuation, avec l'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides, de matière ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations.

#### **Article 44 - Protection contre le reflux des eaux d'égoût**

En vue d'éviter le reflux des eaux d'égoût dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égoûts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égoût en cas de mise en charge de celui-ci.

### **SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES**

#### **Article 45 - Cabinets d'aisances et salles d'eau**

Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l'article 40.

Les murs, plafonds et boiseriers des cabinets d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté.

Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité.

Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

#### *a) pièce commune au cabinet d'aisances et à la salle d'eau, de bains ou de toilette*

Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de constructions et le présent règlement sanitaire.

Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlants, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires.

#### *b) le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas*

Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisances peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exclusion de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égoût ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau.

#### *c) poste d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun*

Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet un poste d'eau avec évacuation indépendante ; dans le cas où ce poste d'eau est situé à l'intérieur du cabinet d'aisances, l'eau distribuée doit être considérée comme non potable et l'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus à l'article 6 du titre I. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les retours d'eau vers le réseau d'alimentation.

d) Dans tout immeuble, le nombre des cabinets d'aisances est déterminé, en tenant compte du nombre des personnes normalement appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par groupe de dix occupants. Ce cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert ou de 30 mètres en distance horizontale (voir article 40, 5<sup>e</sup> alinéa).

#### **Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinets d'aisances**

La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

Lorsqu'ils sont raccordés, soit à un réseau d'assainissement soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées.

Les installations à la turque et les sièges de cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.

Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.

#### **Article 47 - Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales**

Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales, est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.

Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.

Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux pluviales.

Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.

Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d'une quantité d'eau dans la bêche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.

Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.

L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques.

L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après :

"Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil».

«En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est

interdite jusqu'à remise en parfait état de marche".

## SECTION 4 - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

### Article 48 - Dispositifs d'accumulation : **abrogé**

*Abrogé et remplacé l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5*

*Voir également l'Article R. 2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

### Article 49 - Dispositifs de traitement : **abrogé**

*Idem Article 48.*

### Article 50 - Dispositifs d'évacuation : **abrogé**

*Idem Article 48.*

## SECTION 5 - INSTALLATIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE

### Article 51 - Installations d'électricité

Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.

### Article 52 - Installations de gaz

Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires les concernant<sup>1</sup>.

### Article 53\* - Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion

#### 53.1 Règles générales

L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions ci-après :

- les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur<sup>1</sup>;
- les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un conduit d'évacuation des gaz de combustion.

#### 53.2 Conduits d'évacuation

---

<sup>1</sup>

\* Voir aussi circulaire du 26 avril 1982, page XIII

<sup>1</sup> Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (Journal Officiel du 24 août 1977)

Un appareil à combustion ne peut être raccordé qu'à un conduit d'évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d'isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur<sup>1 2</sup>. Les orifices extérieurs de ces conduits d'évacuation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur<sup>2</sup>.

Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonction de conduits d'évacuation de gaz de combustion doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur<sup>1 2</sup>.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonnages, qu'ils concernent les conduits de fumée ou des conduits de ventilation.

Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.

Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une pièce autre que celle où est établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours doit être le plus court possible. Leur section doit être au moins égale à celle de la buse de l'appareil qu'ils desservent. Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d'éviter tout risque d'obstruction.

La construction des carneaux, c'est-à-dire des conduits de fumées fixes, horizontaux ou obliques, est soumise aux règles de construction des conduits de fumée, notamment celles visant l'isolation thermique. Ils sont munis de tampons, notamment aux changements de direction, pour permettre leur ramonage.

Lorsque le raccordement d'un appareil à combustion à un conduit de fumée est obligatoire, l'appareil doit être raccordé directement sur le conduit de fumée. Il ne doit pas être branché :

- dans un poêle de construction comportant coffre ou étuve ;
- dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur faisant fond de cheminée et faisant obstacle au nettoyage normal ;
- dans unâtre de cheminée constituant un foyer ouvert, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'installation d'un système de récupération de chaleur sur le conduit de raccordement même sous réserve de prévoir les dispositions nécessaires au maintien d'un tirage efficace et de la vacuité du conduit de fumée.

En tout état de cause, un tel dispositif ne doit pas être installé à la sortie d'un appareil dont l'allure de combustion est réglée uniquement par l'arrivée d'air.

Il est établi à la partie inférieure du conduit fixe ou, à défaut, sur le conduit mobile de raccordement un dispositif fixe ou mobile, tel que boîte à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.

Le raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion à tirage ..... ou à extraction mécanique des appareils utilisant les combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé dans les conditions prévues à cet effet par le D.T.U. n°61-1 : Installations de gaz.

Si des systèmes de combustion comportent un dispositif d'évacuation des fumées d'une conception différente des conduits visés par le présent règlement, ils ne peuvent être mis en œuvre que si le dispositif d'évacuation des fumées a été reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté<sup>1</sup> portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

### 53.3 Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique

1

<sup>2</sup> Notamment arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements et arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie (Journal Officiel du 31 juillet 1975).

2

12

<sup>1</sup> Arrêté du 2 Décembre 1969 relatif à la création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du 16 Décembre 1969).

Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d'un conduit collecteur par l'intermédiaire de conduits individuels dans les conditions définies par l'arrêté relatif aux conduits de fumées desservant les logements<sup>2</sup>, il est également permis de raccorder plusieurs foyers à un même conduit de fumée sous les conditions ci-après.

D'une façon générale, plusieurs foyers ne peuvent être raccordés sur un même conduit de fumées qu'à condition que ce conduit soit compatible avec les produits de la combustion du ou des combustibles et que ses caractéristiques soient telles qu'un tirage suffisant soit assuré dans toutes les conditions de fonctionnement.

#### 53.3.1 Le raccordement aux conduits de fumée de plusieurs générateurs installés dans un même local à foyer unique doit respecter les règles suivantes :

- des générateurs à combustible liquide peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type ;
- des générateurs à combustible gazeux peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type ;
- des générateurs à combustibles liquides et des foyers à combustibles gazeux peuvent être raccordés simultanément au même conduit de fumée, à condition que les brûleurs à gaz et à mazout soient du type "à ventilateur" ;
- des générateurs à combustibles solides peuvent être raccordés sur un même conduit. Ce conduit doit être indépendant du ou des conduits desservant des foyers à combustibles liquides ou gazeux sauf cas précisés ci-après.

#### *Installation de puissance utile totale supérieure à 70 kW :*

Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que soient respectées, dans toutes les conditions de fonctionnement, les prescriptions de l'arrêté du 20 Juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les produits de la combustion de chaque combustible<sup>1</sup>.

En conséquence, si la conformité à l'arrêté du 20 Juin 1975 ne peut pas être réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu'en aucun cas une chaudière utilisant un combustible solide ne puisse fonctionner lorsqu'elle est raccordée à un conduit unique, simultanément avec une autre chaudière utilisant un combustible liquide ou gazeux.

#### *Installations de puissance utile totale inférieure à 70 kW :*

Dans le cas de deux chaudières, l'une à combustible liquide ou gazeux et l'autre à combustible solide, l'accouplement doit obligatoirement être réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant et ayant été reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction<sup>2</sup>.

#### *Cet équipement doit comprendre :*

- un conduit d'accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumées ;
- un dispositif automatique de sécurité n'autorisant le fonctionnement du brûleur à combustible liquide ou gazeux que lorsque l'allure du foyer à combustible solide est suffisamment réduite, c'est-à-dire lorsque la température des fumées à la base est inférieure à 100 °C ou lorsque la température du fluide caloporteur au

<sup>2</sup> Arrêté du 24 Mars 1982 relatif à l'aération des logements.

<sup>1</sup> Arrêté du 20 Juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie (Journal Officiel du 31 Juillet 1975).

<sup>2</sup> Arrêté du 2 Décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du 16 décembre 1969).

départ est inférieure à 30 °C.

53.3.2 Dans le cas de chaudières "polycombustibles" deux cas peuvent se présenter :

Chaudière à deux chambres de combustion et à une seule buse de sortie de fumées : elle doit être équipée d'un dispositif automatique de sécurité comme indiqué ci-avant ; en outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empêcher le fonctionnement du brûleur si une des portes de chargement est ouverte.

Chaudière à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de fumées : elle peut être raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de la chaudière fournisse le raccord d'accouplement des deux buses permettant de n'avoir qu'une seule sortie de fumées à raccorder au conduit de fumée.

Dans ce cas, cette chaudière doit être équipée des deux dispositifs automatiques de sécurité indiqués ci-avant.

#### 53.4 Ventilation

Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit étanche.

La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre, suivant le cas, aux règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage<sup>1</sup> ou aux règles de sécurité applicables à l'utilisation de ces combustibles<sup>2</sup>.

En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés.

Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage<sup>3</sup>, et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions de ventilation ci-après.

##### ***a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW :***

- Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage : le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 centimètres carrés.

- Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production (chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d'eau chaude) quelle que soit leur situation : le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 centimètres carrés débouchant en partie basse et d'une évacuation d'air vicié d'une section libre non condamnable d'au moins 100 centimètres carrés placée en partie haute et débouchant directement à l'extérieur.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans des pièces ventilées suivant les modalités fixées par l'arrêté sur l'aération des logements<sup>4</sup> à condition que :

- les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;
- lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette

<sup>1</sup> Arrêté du 23 Juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (Journal Officiel du 21 Juillet 1978).

<sup>2</sup> Arrêté du 2 Août 1977 (notamment l'article 15 relatif à la ventilation) relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (Journal Officiel du 24 août 1977).

<sup>3</sup> Arrêté du 23 Juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation de bureaux ou recevant du public (chaufferies).

<sup>4</sup> Arrêté du 24 Mars 1982 relatif à l'aération des logements.

évacuation ne puisse entraîner d'inversion de tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l'allumage de certains foyers.

***b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW :***

Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagées conformément aux dispositions applicables aux chaufferies fixées par les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage<sup>1</sup>.

***c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés, l'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle doit être disposée et aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants.***

*53.5 Installations de chauffage par air chaud*

Ces installations doivent être telles que les gaz de combustion ne puissent pénétrer dans les conduits de distribution d'air chaud.

*53.6 Modérateurs*

Les modérateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver à l'intérieur des conduits. Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminutions du tirage et être maintenus en bon état de fonctionnement. Ils doivent toujours être installés dans le local où se trouve l'appareil ; la surveillance doit en être aisée.

---

<sup>1</sup> Arrêté du 23 Juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (chaufferies).

### 53.7 Clés et registres

Les clés et registres destinés à réduire la section du conduit d'évacuation des produits de la combustion ou à l'obturer peuvent être mis en œuvre dans les seules conditions définies par les articles ci-après.

Toutefois, l'utilisation de dispositifs situés dans le circuit d'évacuation destinés à régler ou à réguler le débit d'extraction, en cas d'extraction mécanique conjointe ou non à celle de l'air de ventilation du local où sont installés des appareils utilisant des combustibles gazeux, n'est pas visée par les dispositions du présent article.

#### 53.7.1 Dispositifs de réglage à commande manuelle

Pour les appareils d'un type ancien, utilisant un combustible solide et ne comportant pas de dispositif efficace de réglage du débit d'air comburant, la mise en place en aval de la buse de clés ou de registres à commande manuelle est autorisée à condition que ces dispositifs ne puissent obstruer en position de fermeture maximale plus de trois quarts de la section du conduit et que leur forme ou leur disposition ne puisse favoriser l'obstruction du conduit par la suie ou tout autre dépôt.

#### 53.7.2 Dispositifs autoréglables de tirage

Des registres autoréglables de tirage, autres que les modérateurs de tirage visés à l'article 53.5, peuvent être installés sur de seuls générateurs de chaleur utilisant des combustibles liquides et équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

- avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté<sup>1</sup> portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ;
- ne pas obstruer en position de fermeture, plus des trois-quarts de la section du conduit ;
- être placés sur une partie horizontale du conduit de fumée ou, en tout état de cause, en amont du dispositif fixe ou mobile destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.

#### 53.7.3 Dispositifs automatiques de fermeture

L'installation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant un combustible solide.

L'installation de ces dispositifs en aval d'un générateur utilisant les combustibles liquides ou gazeux ne peut être effectuée que si la puissance utile de ce générateur, situé en chaufferie réglementairement ventilée, est supérieure à 70 kW.

##### 53.7.3.1 Générateurs utilisant un combustible gazeux

Des dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion peuvent être installés sur des générateurs de chaleur de puissance utile supérieure à 70 kW si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites.

##### 53.7.3.2 Générateurs utilisant un combustible liquide

Des dispositifs automatiques de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion peuvent être installés sous réserve d'avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté<sup>2</sup> portant création d'une commission

<sup>1</sup> Arrêté du 2 Décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la combustion (Journal Officiel du 16 décembre 1969).

<sup>2</sup> Arrêté du 2 Décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du

chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. Ces dispositifs doivent être, en particulier, conçus de manière à ne permettre le fonctionnement du brûleur que lorsque l'orifice d'évacuation est libre sur toute sa section. Ils doivent être installés en amont du régulateur de tirage.

Ces dispositifs ne peuvent être installés que si les générateurs sont équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique :

- Ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont été spécialement conçus ;
- Ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur<sup>3</sup>.

#### 53.7.4 Conditions d'installation et d'entretien de ces dispositifs

La mise en place de ces dispositifs doit être effectuée par un installateur qualifié et après un contrôle de l'état du conduit de fumée ayant pour objectif de vérifier son aptitude à l'emploi.

Ces appareils doivent être entretenus et vérifiés dans les conditions définies à l'article 31-6.

L'aération du conduit de fumée doit être maintenue pendant la période durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service.

#### *53.8 Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation*

Il est interdit d'installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de ventilation tels que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte et de faire déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique :

- dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel ;
- dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner un refoulement des gaz de combustion.

#### *53.9 Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude*

Les installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude doivent remplir les conditions fixées au présent article 53. En outre, les évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes à combustion interne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des conduits présentant les caractéristiques requises pour les conduits de fumée, y compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits doivent être capables de résister à la pression de fonctionnement et, s'ils traversent des locaux occupés ou habités, être placés à l'intérieur d'une gaine présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu'un conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local où est installé le moteur ; dans le cas contraire, elle doit être en communication directe à sa partie basse et à sa partie haute avec l'air extérieur. Elle est indépendante de tout autre et doit également déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée.

---

16 Décembre 1969).

<sup>3</sup> Spécifications A.T.G. (31.31.) concernant les dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion de chaudières à gaz de puissance utile supérieure à 70 kW.

### *53.10 Installations thermiques ne comportant pas de combustion*

Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion, tels que postes échangeurs de calories, installations d'accumulation d'eau chaude, etc., doivent en tant que de besoin, être efficacement ventilés et isolés afin de n'apporter aucune élévation de température susceptible de perturber l'usage normal des locaux voisins.

Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur<sup>1</sup>.

## **SECTION 6 - BRUIT DANS L'HABITATION**

### **Article 54 - Bruit : abrogé**

*Remplacé par l'Article 13 de l'Arrêté Préfectoral n°08-2432 du 22 juillet 2008 relatif à la lutte contre le bruit.*

## **CHAPITRE IV**

### **LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS<sup>2</sup> LOCAUX AFFECTES A L'HEBERGEMENT COLLECTIF<sup>3</sup>**

#### **SECTION 1 - GENERALITES**

##### **Article 55 - Domaine d'application**

Les logements garnis et hôtels sont soumis aux dispositions des chapitres I, II et III du présent titre ; ils doivent en outre respecter les dispositions du présent chapitre IV.

Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent à tous les locaux affectés à l'hébergement collectif sans préjudice des réglementations particulières visant certains d'entre eux<sup>4</sup>.

Les dispositions relatives à la ventilation de ces catégories de locaux figurent à la section 2 du titre III ci-après.

##### **Article 56 - Surveillance**

Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter les missions des représentants des services chargés de leur surveillance.

#### **SECTION 2 – AMENAGEMENT DES LOCAUX**

---

<sup>1</sup> Arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (Journal Officiel du 21 Juillet 1978).

<sup>2</sup> Location en meublé : variété de location dont les caractéristiques sont de porter indivisiblement sur un local et des objets mobiliers (meubles meublants) fournis par le bailleur ou le logeur.

Location en garni : location en meublé dans laquelle le bailleur ou le logeur fournit des prestations secondaires telles que location de linge, entretien et nettoyage des locaux, préparations culinaires (petits déjeuners), etc...

<sup>3</sup> Loi n° 73-548 du 27 Juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

Décret n° 75-50 du 20 Janvier 1975 portant application de ladite Loi (J. O. du 1<sup>er</sup> Février 1975).

<sup>4</sup> Les foyers de travailleurs, de personnes âgées ou autres, sont régis par le Décret n° 69-596 du 14 Juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation (J. O. du 15 Juin 1969) et ses arrêtés d'application.

## **Article 57 - Equipement**

Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec un débit de boissons, une entrée indépendante doit être aménagée et maintenue constamment disponible.

Dans les garnis et meublés, chaque unité de location doit avoir une porte indépendante.

Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par cinq personnes ou plus, le volume d'air et la surface au sol ne peuvent être inférieurs à 12 mètres cubes et 5 mètres carrés par personne. Tout dortoir est divisé en boxes individuels largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement d'air. Le dortoir doit comporter en annexe des installations sanitaires en nombre et en qualité conformes à la réglementation concernant les logements-foyers, à savoir :

- une salle de douches à raison d'une pomme douche pour 10 personnes ou par fraction de 10 personnes ;
- des cabinets d'aisances à raison d'un pour 10 personnes ou fraction de 10 personnes ;
- un lavabo pour 3 personnes au maximum ; à titre transitoire sont tolérés les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets correspondant au nombre de lits.

### *57.1 Equipement collectif*

Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.

Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux mêmes conditions d'hygiène que les cabinets d'aisances.

Les circulations et parties communes qui ne possèdent pas un éclairage naturel suffisant doivent être pourvues d'un éclairage électrique permanent et efficace.

### *57.2 Equipement des pièces*

Tout logement garni, toute pièce louée isolément doivent être pourvus d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées ainsi que d'une possibilité de chauffage réglementaire pour les locaux loués toute l'année.

Chaque pièce et circulation communes doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage électrique.

## **Article 58 - Locaux anciens**

Dans les immeubles dont la construction est antérieure à la publication du présent règlement, l'exploitation des locaux à usage de garnis ou meublés, même s'ils ne sont pas conformes à toutes les prescriptions sus-énoncées, pourra être tolérée à titre transitoire et précaire, mais sous réserve que les installations de chauffage et de production d'eau chaude par combustion soient conformes au présent règlement et que les conditions d'alimentation en eau potable, d'installation des cabinets d'aisances, de propreté et d'entretien des locaux et du mobilier soient satisfaisantes.

En cas de transformation ou de réparation affectant le gros œuvre des bâtiments ou l'économie générale desdits bâtiments à usage ou à destination de garnis ou de meublés, les nouveaux agencements et aménagements doivent être conformes aux prescriptions des présentes dispositions.

### **SECTION 3 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX**

#### **Article 59 - Service de l'eau et des sanitaires**

L'exploitant ne peut de sa propre initiative, suspendre le service de l'eau et l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impératives de sécurité.

#### **Article 60 - Entretien**

Les logements et les pièces isolés, ainsi que les parties communes doivent être entretenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans un état constant de propreté : en tant que de besoin, l'autorité sanitaire pourra prescrire la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapisseries.

#### **Article 61 - Mesures prophylactiques**

La location des locaux meublés ayant été occupés même partiellement ou temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles nécessitant légalement la désinfection terminale est interdite tant que ces locaux n'ont pas été désinfectés dans les conditions réglementaires.

La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent être prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires par l'autorité sanitaire.

La literie doit être maintenue en bon état d'entretien et de propreté : la surveillance des services d'hygiène porte non seulement sur les locaux, mais également sur les objets mobiliers.

## TITRE III

### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AUTRES QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES

#### Article 62 - Type de locaux visés

Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particulières, les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont étendues à toutes catégories d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes règles d'établissement, d'entretien ou d'usage.

#### SECTION 1 - AMENAGEMENT DES LOCAUX

Les dispositions du Titre II relatives à l'aménagement des locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements visés à l'Article 62 ci-dessus, à l'exception :

- de l'Article 40 ;
- de l'alinéa b de l'Article 45.

#### SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX

Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l'économie de l'immeuble.

Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique.

Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de locaux concernés.

Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre II du titre III du livre II du Code du Travail (Hygiène des locaux affectés au travail).

Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de l'ensemble des personnes fréquentant ces locaux.

#### Article 63 – Généralités

*(Complété par Arrêté du 30 Mai 1989, publié au J.O. du 9 Juin, modifiant l'Arrêté du 25 Avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée- gaz)*

##### 63.1 Dispositions de caractère général

La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants.

Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme "d'air neuf".

Dans la suite de cet article, les locaux sont classés du point de vue de la ventilation, en deux catégories :

- les locaux dits "à pollution non spécifique" : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent ;
- les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone).

Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe, à au moins 8 mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'un air pollué ne soit pas possible.

Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité compétente lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).

L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit en outre être rejeté sans recyclage.

#### *63.2 Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux*

L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont :

- des locaux de circulation ;
- des locaux peu occupés (archives, dépôts) ;
- des locaux à pollution spécifique.

Est considéré comme de l'air recyclé, celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est réintroduit : l'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparément.

L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à l'exclusion de tous autres locaux n'est pas considéré comme de l'air recyclé : l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou introduit séparément.

L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants.

### **Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle par conduits**

*(article complété et modifié par les articles R3511-1 à R3511-13 du Code de la Santé Publique, ainsi que par le Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006)*

#### *64.1 Locaux à pollution non spécifique*

Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après en tenant compte des interdictions de fumer<sup>1</sup>. Ce débit est exprimé en mètres cubes par heure et par occupant en occupation normale.

---

<sup>1</sup> cf. articles R3511-1 à R3511-13 du Code de la Santé Publique et Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006.

| DESTINATION DES LOCAUX  | DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF<br>en mètres cubes<br>par heure et par occupant<br>(air à 1,2 kg/m <sup>3</sup> ) |  |
|---|--|--|
|   | Locaux<br>avec interdiction<br>de fumer  | Locaux sans<br>interdiction<br>de fumer  |
| <b>LOCAUX D'ENSEIGNEMENT :</b>  |  | L'ensemble des valeurs de cette colonne a été modifié par les articles R3511-1 à R3511-13 du Code de la Santé Publique et le Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006.<br><br>Les locaux fumeurs sont en outre totalement interdits dans les établissements accueillant ou hébergeant des mineurs, et les établissements de santé. |
| - Classes, salles d'études, laboratoires (à l'exclusion de ceux à pollution spécifique) :             |  |  |
| . maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle .....  | 15   |  |
| . secondaires du 2e cycle et universitaires.....  | 18   |  |
| - Ateliers.....   | 18   |  |
| <b>LOCAUX D'HEBERGEMENT :</b>   |  |  |
| - Chambres collectives de plus de 3 personnes <sup>1</sup> , dortoirs, cellules, salles de repos..... | 18   |  |
| <b>BUREAUX ET LOCAUX ASSIMILES :</b>  |  |  |
| Tels que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, Banques.....                              | 18   |  |
| <b>LOCAUX DE REUNION :</b>  |  |  |
| Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, Foyers.....                              | 18   |  |
| <b>LOCAUX DE VENTE :</b>  |  |  |
| Tels que boutiques, supermarchés.....   | 22   |  |
| <b>LOCAUX DE RESTAURATION :</b>   |  |  |
| - Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger.....  | 22   |  |
| <b>LOCAUX A USAGE SPORTIF :</b>   |  |  |
| - par sportif :   |  |  |
| . dans une piscine.....   | 22   |  |
| . dans les autres locaux.....   | 25   |  |
| - par spectateur.....   | 18   |  |

Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d'entrée...) et où l'organisation du plan ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par seconde et par mètre carré.

En aucun cas, dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone ne doit pas dépasser un pour mille avec tolérance de 1,3 pour mille dans les locaux où il est interdit de fumer.

Si l'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.

En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit cependant être mise en marche avant l'occupation des locaux et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant.

L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air dit «recyclé» mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf nécessaire à la ventilation fixé ci-dessus.

<sup>1</sup> Pour les chambres de moins de 3 personnes, le débit minimal à prévoir est de 30 m<sup>3</sup>/h par local.

Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration.

#### 64.2 Locaux à pollution spécifique

Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis.

Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après :

| DESTINATION DES LOCAUX   | DEBIT MINIMAL<br>d'air neuf en<br>mètres cubes/heure   |
|--|--|
| <p><b>Pièces à usage individuel :</b><br/>Salle de bains ou de douches.....<br/>Salle de bains ou de douches communes avec cabinet d'aisances.....<br/>Cabinet d'aisances.....</p> <p><b>Pièces à usage collectif :</b><br/>Cabinet d'aisances isolé.....<br/>Salle de bains ou de douches isolée.....<br/>Salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d'aisances....<br/>Bains, douches, cabinets d'aisances groupés.....<br/>Lavabos groupés.....<br/>Salle de lavage, séchage et repassage du linge.....</p> <p><b>Cuisines collectives :</b><br/>Office relais .....<br/>Moins de 150 repas servis simultanément.....<br/>De 151 à 500 repas servis simultanément (2).....<br/>De 501 à 1500 repas servis simultanément (3).....<br/>Plus de 1500 repas servis simultanément (4).....</p> | <p>15 par local<br/>15 par local<br/>15</p> <p>30<br/>45<br/>60<br/>30 + 15 N*<br/>10 + 5 N*<br/>5 par mètre carré de surface de local (1)</p> <p>15/repas<br/>25/repas<br/>20/repas<br/>15/repas<br/>10/repas</p> |
| <p>N* : Nombre d'équipements dans le local.<br/>(1) Compte-tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arrondis au Multiple supérieur de 15.<br/>(2) Avec un minimum de 3 750 mètres cubes/heure.<br/>(3) Avec un minimum de 10 000 mètres cubes/heure.<br/>(4) Avec un minimum. de 22 500 mètres cubes/heure.</p>  |  |

Ces débits ne sont valables que dans le cas d'une ventilation indépendante de ces pièces de service à pollution spécifique.

Sauf exigences particulières (locaux de recherches biologiques par exemple), l'air provenant de locaux à pollution non spécifique (notamment, les circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique.

Lorsque la pièce de service est ventilée par l'intermédiaire d'une pièce principale ou des circulations, le débit à prendre en considération doit être égal à la plus grande des deux valeurs indiquées respectivement par le tableau ci-dessus ou celui figurant à l'article 64.1.

Les polluants émis dans les cuisines doivent être captés au voisinage de leur émission ; il en est de même des polluants nocifs ou dangereux.

En cas d'impossibilité d'installer un système de captation de ces émissions, les débits nécessaires à la ventilation des cuisines doivent être doublés.

Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée.

Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique, la ventilation peut être arrêtée : elle doit cependant être mise en marche avant pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l'évacuation des gaz soit convenablement assurée.

### **Article 65 - Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement**

Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit être réalisée dans les conditions suivantes : après éventuellement une pré-filtration grossière, destinée à retarder le colmatage des filtres installés en zone industrielle ou urbaine, il doit être prévu :

a) pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X 44-012 d'au moins 90 % ;

b) pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X 44-012 d'au moins 95 %.

L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence ; les filtres doivent être nettoyés ou remplacés en temps utile.

Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés à la filtration, au chauffage, au refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité compétente, et d'un avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.

Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avant la mise en service surtout s'il peut y avoir présence de gravats et d'humidité.

Il est ensuite maintenu en bon état de propreté.

### **Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs**

*(article complété et modifié par les articles R3511-1 à R3511-13 du Code de la Santé Publique)*

#### *66.1 Locaux à pollution non spécifique*

La ventilation par ouverture des portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise dans les locaux de réunion tels que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers, dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger à condition que le volume par occupant ne soit pas inférieur à :

- 6 mètres cubes pour les locaux avec interdiction de fumer ;
- 8 mètres cubes pour les locaux sans interdiction de fumer.

Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des volumes supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus élevé doit être seul pris en considération. Ces

dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent des règles spécifiques.

#### 66.2 Locaux à pollution spécifique

La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise :

- dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 5 mètres cubes par occupant potentiel ;
- dans les autres locaux à pollution spécifique, si, d'une part, il n'est pas nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait correspondant aux valeurs de l'article 64 est inférieur à 1 litre/seconde par mètre cube de local.

#### 66.3 Surface des ouvrants

La surface des ouvrants calculée en fonction de la surface du local ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

| <b>SURFACE<br/>DU LOCAL<br/>En m<sup>2</sup></b> | <b>SURFACE<br/>DES OUVRANTS<br/>en m<sup>2</sup></b> | <b>SURFACE<br/>DU LOCAL<br/>en m<sup>2</sup></b> | <b>SURFACE<br/>DES OUVRANTS<br/>en m<sup>2</sup></b> |
|--|--|--|--|
| 10,00  | 1,25   | 500,00   | 23,00  |
| 50,00  | 3,60   | 600,00   | 27,00  |
| 100,00   | 6,20   | 700,00   | 30,00  |
| 150,00   | 8,70   | 800,00   | 34,00  |
| 200,00   | 10,00  | 900,00   | 38,00  |
| 300,00   | 15,00  | 1 000,00   | 42,00  |
| 400,00   | 20,00  |  |  |

Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de la formule suivante :

$$s = \frac{S}{8 \log^{10} S} \text{ où}$$

« s » représente la surface des ouvrants en mètres carrés ;

« S » représente la surface du local en mètres carrés.

L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des réglementations relatives à la sécurité et à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.

## SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SANITAIRE

### Article 67 - Equipement sanitaire

Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.

Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique.

Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage ou de séchage.

Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistants à un nettoyage fréquent.

#### **Article 68 - Equipement sanitaire des locaux de sport**

Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au moins deux W. C., deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.

Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène édictées par les règlements particuliers les concernant.

#### **Article 69 - Equipement sanitaire des salles de spectacles**

Il est aménagé au moins un lavabo, un W. C. et un urinoir par centaine ou fraction de centaines de personnes susceptibles d'être admises dans ces locaux par période de trois heures. L'urinoir peut être remplacé par un W.C. .

#### **Article 70 - Etablissements de natation ouverts au public : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par les Articles L 1332-1 à 4, les Articles D 1332-1 à 19 et par l'Annexe 13-6 du Code de la Santé Publique.*

#### **Article 71 - Bains-douches**

Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation, aux mêmes demandes et autorisations que les établissements de natation.

Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes :

- Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé ;
- Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé régulièrement ;
- Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé ;
- Les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et le voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation.

### **SECTION 4 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX**

Les dispositions du Titre II relatives à l'usage et à l'entretien des locaux d'habitation sont applicables aux établissements visés à l'Article 62 ci-dessus, à l'exception :

- des alinéas 3 et 4 de l'Article 24 ;
- des paragraphes 27.1 et 27.2 de l'Article 27 ;
- du 2<sup>ème</sup> alinéa du paragraphe 31.2 (conduits de ventilation) de l'Article 31.

#### **Article 72 – Usage et entretien des locaux**

Le sol des locaux, les murs ainsi que les sièges de W. C. doivent être maintenus en constant état de propreté. Toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des insectes et des rongeurs.

Le balayage à sec est interdit.

## TITRE IV

### ELIMINATION DES DECHETS ET MESURES DE SALUBRITE GENERALE

#### SECTION 1 - DECHETS MENAGERS

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant des collectivités autres que les établissements hospitaliers, tels que restaurants d'entreprises ou d'établissements scolaires.

##### **Article 73 - Dispositions générales**

Doivent être entendus par «déchets des ménages» et relevant comme tels de la présente réglementation :

- 1°) Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoyage normal des habitations et bureaux, cendres, feuilles, chiffons, balayures et résidus divers.  
Les débris de verre, de vaisselle ou détritrus à arêtes coupantes doivent être préalablement emballés.  
Les produits du nettoyage des voies publiques, squares, parcs, cimetières et de leurs dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation.  
Les produits du nettoyage et détritrus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, rassemblés en vue de leur évacuation.  
Les déchets provenant des écoles, casernes, hôpitaux, hospices, prisons et de tous les bâtiments publics, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et bureaux.
- 2°) Les déchets volumineux ou encombrants d'origine ménagère.
- 3°) Les déchets d'origine commerciale ou artisanale, qui peuvent être traités sans sujétion particulière, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations, et bureaux et dans des conditions précisées par l'autorité municipale.
- 4°) Les déchets ménagers spéciaux ou autres.  
Cette liste n'est pas exhaustive, elle pourra être complétée par l'autorité municipale, en tant que de besoin, en y incluant les déchets assimilables aux catégories visées ci-dessus.

Les catégories mentionnées ci-dessous ne peuvent donc pas être considérées comme déchets des ménages au sens de la présente réglementation :

- les déblais, gravats, décombres et débris, provenant des travaux publics et des particuliers, à moins qu'ils ne proviennent du « bricolage familial » et soient déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets visés ci-dessus ;
- les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux, autres que ceux visés au 3°, ainsi que ceux provenant des cours et jardins privés autres que ceux visés au 1°;
- les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques, les déchets et issues d'abattoirs ainsi que les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques pour les personnes et l'environnement.

#### **Article 74 - Présentation des déchets à la collecte**

Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies à l'article 80.

Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets dans un centre de réception et de stockage, selon les modalités prévues par arrêté municipal.

#### **Article 75 - Récipients de collecte des ordures ménagères**

Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures ménagères doivent répondre aux conditions fixées par l'autorité municipale ou, le cas échéant, par la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte pour plusieurs communes.

Selon les modes de collecte adoptés, les récipients utilisés doivent satisfaire en particulier aux prescriptions ci-dessous.

##### *75.1 Poubelles*

Ces récipients doivent être étanches, insonores, munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs et autres animaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables ; leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.

Ils sont lavés et désinfectés régulièrement.

##### *75.2 Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères*

Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ménagères à la collecte doivent être conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité municipale.

Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures.

Les récipients ainsi constitués, sauf s'ils sont placés sous un conduit de chute de vide-ordures, doivent être maintenus couverts en dehors des opérations de remplissage.

Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renversement du sac.

A cet effet, une hauteur suffisante à partir du bord supérieur du sac doit être conservée libre de tout chargement.

A tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs doivent être protégés des intempéries.

##### *75.3 Bacs roulants pour déchets solides*

Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers, ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif approprié.

Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur des immeubles, leurs conditions de manutention doivent être aisées depuis le point de chute ou de remplissage des ordures ménagères jusqu'à leur sortie de l'immeuble et n'occasionner aucune gêne pour le voisinage.

##### *75.4 Autres types de récipients*

D'autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés par l'autorité municipale après avis de l'autorité sanitaire, en tenant compte des moyens de collecte et de traitement existants. Les dimensions et le poids de ces récipients une fois remplis doivent être tels qu'ils ne constituent pas une entrave à leur collecte.

#### **Article 76 - Mise des récipients à la disposition des usagers**

Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet.

De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la collecte n'est pas quotidienne.

Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères.

Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés le cas échéant à plusieurs endroits de l'immeuble.

La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d'enlèvement par le service de collecte ne doivent se faire qu'en passant par des parties communes de l'immeuble à l'exclusion de toute partie privative ou loge de concierge.

### **Article 77 - Emplacement des récipients à ordures ménagères**

Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations.

Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires.

Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles :

- soit l'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides en dehors des heures de mise à disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus ;
- soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux d'accès aux cages d'escalier.

Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour permettre l'entretien des récipients.

Pour tous les groupes d'habitation comprenant plus de cinquante logements ou locaux équivalents et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de l'établissement des projets de construction ou de transformation consulter les services municipaux intéressés afin de prévoir, dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités du service de collecte.

Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage des récipients à ordures ou de réception des vide-ordures, quand ces derniers équipements sont prévus, doivent sans préjudice des réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leur accès à partir de la voie publique, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande capacité ou tous autres moyens adaptés aux productions importantes d'ordures susceptibles d'être imposés par les services de collecte des ordures ménagères en considération même de cette production.

### **Article 78 - Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures**

L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation relative à l'établissement de ces ouvrages dans les immeubles d'habitation<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Arrêté du 14 Juin 1969 fixant les règles relatives à l'établissement des vide-ordures dans les immeubles d'habitation (J. O. du 24 Juin 1969).

L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un local spécialement aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour qu'il n'en résulte pas de difficultés pour la collecte, l'évacuation et le traitement des ordures et des eaux usées.

Il est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures réalisés par voie sèche :

- des résidus ménagers liquides ;
- tout objet susceptible d'obstruer ou de détériorer les conduits, d'enflammer les détritiques, d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des ordures ménagères.

La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit être telle qu'elle n'entraîne pas leur dissémination. A cette fin, les ordures et notamment les déchets fermentescibles doivent être convenablement enveloppés.

Un dispositif spécial de raccordement de l'extrémité inférieure du conduit de chute au récipient d'ordures ménagères doit être installé de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol.

Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une fréquence telle qu'il n'en résulte pas de débordement ou de difficulté pour la fermeture dudit récipient.

Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les parties communes, ils doivent ainsi que leurs abords, être maintenus en constant état de propreté.

Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de remédier à cette situation.

Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construction que l'utilisation, doivent être prises pour que les vide-ordures n'occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de l'immeuble, ni danger pour le personnel.

#### **Article 79 - Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures**

Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les locaux où ils sont remis doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Dans les locaux abritant les poubelles, les sols et parois doivent faire l'objet de nettoyages et lavages quotidiens.

Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage, ce nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique.

Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés, nettoyés, désinfectés et désinsectisés périodiquement et au moins deux fois par an. Ils sont maintenus en permanence en bon état d'utilisation et de propreté. Des mesures supplémentaires de désinfection et de désinsectisation peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.

Les produits utilisés pour les opérations d'entretien doivent être homologués conformément à la réglementation en vigueur<sup>1</sup>.

Ces opérations d'entretien ne doivent occasionner aucune gêne au voisinage ou atteinte à la santé des occupants des immeubles.

#### **Article 80 - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte**

La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorité municipale.

<sup>1</sup> Loi n° 72-1139 du 22 Décembre 1972 étendant le champ d'application de la Loi validée et modifiée du 2 Novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés

(J. O. du 23 Décembre 1972).

En aucun cas, ils ne devront être entreposés dans les locaux communs.

Cette opération ne doit occasionner ni gêne, ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.

Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les habitants doivent être présentés au service de collecte, selon les modalités fixées par l'autorité municipale.

## **Article 81 - Réglementation de la collecte**

### *81.1 Réglementation de la collecte des déchets des ménages*

Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagères notamment la fréquence, l'horaire, les récipients utilisés sont définis par arrêtés municipaux pris en application du présent règlement qui prévoit les prestations minima suivantes :

- 1°) dans les zones agglomérées groupant plus de 500 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. La liste de ces zones agglomérées figure en annexe 1 à l'arrêté préfectoral n° 80-6691 du 12 Décembre 1980.
- 2°) dans les zones agglomérées groupant plus de 500 habitants en saison, et dans les communes ou parties de communes classées, telles que stations balnéaires thermales ou touristiques, la collecte porte à porte doit être assurée au moins une fois par semaine pendant la saison. La liste de ces zones agglomérées figure en annexe 2 à l'arrêté préfectoral n° 80-6691 du 12 Décembre 1980.
- 3°) dans les terrains aménagés pour le camping, le stationnement des caravanes, les aires naturelles de camping et les haltes touristiques, l'enlèvement des déchets doit être assuré quotidiennement pendant la période de fréquentation.  
Les listes des campings et aires naturelles de camping figurent en annexe 3 à l'arrêté préfectoral n° 80-6691 du 12 Décembre 1980.
- 4°) dans les zones et communes autres que celles citées ci-dessus, la collecte doit être assurée :
  - soit en porte à porte avec une fréquence d'au moins une fois par mois ;
  - soit par mise à disposition des usagers du centre de réception et de stockage des déchets, dont l'exploitation devra être conforme à la réglementation en matière d'établissement classé.

Les listes des zones citées au 1°, 2° et 3° pourront être modifiées ultérieurement en fonction de l'évolution des caractéristiques des communes, et notamment de l'importance des populations, totale, agglomérée, sédentaire ou saisonnière.

### *81.2 Collecte ou réception des déchets volumineux ou encombrants d'origine ménagère*

La collecte ou la réception des déchets volumineux ou encombrants est assurée pour toutes les communes suivant des modalités qui doivent être obligatoirement choisies parmi celles mentionnées ci-dessous :

- soit, par collecte en porte à porte à date fixe, au moins 2 fois par an, ou sur rendez-vous ;
- soit réception directe dans une installation de traitement ou de récupération ;
- soit dépôt dans des centres de réception mis à la disposition du public, de façon permanente ou périodique au moins une fois par mois durant une journée pleine.

Une liste répertoriant les centres de réception, les installations de traitement ou de récupération ainsi que les déchets qui y sont admis figure en annexe 4 de la présente section.

Les modalités pratiques de mise en œuvre d'une collecte sélective permettant la récupération d'un certain nombre de composants de déchets seront définies, le cas échéant par arrêté municipal.

## **Article 82 - Protection sanitaire au cours de la collecte**

Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute nuisance pour l'environnement immédiat.

Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte notamment dans les récipients à ordures.

Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la municipalité à la disposition des habitants en certains points, leur implantation, leur aménagement et leur exploitation doivent être réalisés de façon telle qu'il n'en résulte aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage et que leur utilisation puisse se faire commodément et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou de trappes, fixés au récipient, facilement manœuvrables et maintenus fermés en dehors du temps nécessaire au vidage des récipients à ordures des habitants.

Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont admis s'ils sont destinés à ne recevoir que les matériaux non fermentescibles séparés par les habitants.

## **Article 83 - Broyeurs d'ordures**

L'évacuation dans les ouvrages d'assainissement après broyage dans une installation individuelle, collective ou industrielle, de déchets ménagers est interdite.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation de nature exclusivement ménagère, des dérogations peuvent être accordées, par le Préfet sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales après accord du service chargé de l'exploitation des ouvrages d'assainissement.

Cette dérogation ne peut être accordée que si les caractéristiques des ouvrages d'assainissement publics ou privés concernés sont calculées pour assurer l'évacuation et le traitement des déchets en cause.

L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à l'intérieur des immeubles d'autres systèmes de collecte destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites dans le broyeur.

Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux usées, aux dispositions du présent règlement.

Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une gêne pour les habitants de l'immeuble.

L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être conforme aux normes en vigueur.

## **Article 84 - Elimination des déchets**

### *84.1 Déchets des ménages*

Les communes, quel que soit le nombre de leurs habitants, assurent ou font assurer le traitement des déchets des ménages dans les installations conçues et exploitées conformément à la Loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Une liste répertoriant ces installations de traitement figure en annexe 4 à l'arrêté préfectoral n° 80-6691 du 12 Décembre 1980.

Cette liste mentionne également les décharges autorisées qui reçoivent :

- les refus de compostage ;
- les mâchefers d'incinération ;
- les déchets des ménages en cas de suspension ou de cessation des activités des installations de traitement communales.

Cette liste sera modifiée dès qu'une nouvelle installation de traitement aura fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation.

Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritiques de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits.

Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de la Santé Publique.

Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est également interdit.

La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite.

Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le Préfet, sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser d'autres moyens autorisés pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire.

Ce type d'élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage.

Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.

#### *84.2 Déchets volumineux ou encombrants d'origine ménagère*

L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu de déchets encombrants est interdit.

Dans un immeuble collectif, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé

Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les occupants des immeubles.

La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine ménagère en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s'effectuer conformément aux indications fournies par l'autorité municipale.

S'il n'existe pas de service spécial de collecte, les particuliers doivent déposer leurs déchets encombrants en un lieu désigné par l'autorité municipale qui en assure l'élimination conformément à la réglementation en vigueur.

#### **Article 85 - Information des administrés**

Les maires doivent informer les administrés des conditions et moyens d'élimination mis à leur disposition pour les différents types de déchets (affichage municipal, avis dans la presse, bulletin municipal, etc...).

Ils doivent, de la même manière, porter à la connaissance des administrés les conditions et moyens d'élimination des déchets ménagers spéciaux (huiles usées, médicaments, gravats, etc...).

## **SECTION 2 - DECHETS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILES**

*Abrogé et remplacé par les Articles R 1335-1 à R 1335-14 du Code de la Santé Publique et l'Arrêté du 7 septembre 1999, relatif au contrôle des filières d'élimination des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques et l'Arrêté du 7 septembre 1999, relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques*

#### **Article 86 - Généralités**

Outre l'élimination des produits ou objets dangereux définis à l'article 73 du présent titre «Déchets Ménagers», les déchets en provenance des établissements hospitaliers doivent obligatoirement faire l'objet d'un tri en au moins deux catégories principales :

##### *86.1 Déchets contaminés : **abrogé***

*Abrogé et remplacé par les Articles R 1335-1 à R 1335-14 du Code de la Santé Publique et l'Arrêté du 7 septembre 1999, relatif au contrôle des filières d'élimination des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques et l'Arrêté du 7 septembre 1999, relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques*

##### *86.2 Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers*

Tout objet non contaminé susceptible d'occasionner des blessures doit être préalablement muni d'une enveloppe protectrice ou broyé ; il pourra cependant être demandé à l'établissement un tri plus complet en d'autres catégories en cas de collecte sélective extérieure.

L'établissement hospitalier doit procéder à l'élimination de tout ou partie de chacune de ces catégories de déchets suivant les conditions prescrites aux articles ci-après ; cette élimination peut s'effectuer soit par les moyens propres à l'établissement soit par l'intermédiaire de la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte.

Lorsque l'établissement dispose de sa propre unité d'incinération, celle-ci doit répondre à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les caractéristiques de ses rejets.

### **Article 87 - Déchets de toutes catégories**

Sont applicables aux déchets de toutes catégories en tant qu'obligations minimales les prescriptions des articles 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82 (dans lequel le mot «habitants» est remplacé par le mot «établissement») et du Titre IV.

Ces obligations s'appliquent sans préjudice des prescriptions qui pourraient découler des normes hospitalières édictées par décrets pris en application des articles 20 et 33 de la Loi n° 70.1318 du 31 Décembre 1970 relative à la réforme hospitalière.

Si l'élimination de ces déchets est assurée par l'établissement, les mots «autorité municipale» sont remplacés dans ces articles par «autorité sanitaire», les mots «immeubles collectifs» par «immeubles de l'établissement».

Tout dépôt sauvage ou décharge brute d'ordures ménagères ou de détritrus de quelque nature que ce soit provenant d'un établissement hospitalier est interdit.

Le brûlage à l'air libre de ces déchets est également interdit.

Le traitement de ces déchets doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur<sup>1</sup>.

### **Article 88 - Déchets contaminés : abrogé**

*Abrogé et remplacé par les Articles R 1335-1 à R 1335-14 du Code de la Santé Publique et l'Arrêté du 7 septembre 1999, relatif au contrôle des filières d'élimination des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques et l'Arrêté du 7 septembre 1999, relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques*

### **Article 89 - Aspect administratif de l'élimination des déchets hospitaliers : abrogé**

*(Idem Article 88).*

## **SECTION 3 - MESURES DE SALUBRITE GENERALES**

### **Article 90 - Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général**

Il est interdit :

- de déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales, toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion ;

- pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :

<sup>1</sup> Notamment la Circulaire interministérielle du 22 Février 1973 relative à l'évacuation et au traitement des résidus urbains (J. O. du 20 Mars 1973), la Circulaire du 6 Juin 1972 relative aux usines d'incinération de résidus urbains (J. O. du 27 Juillet 1972) et la Circulaire du 9 Mars 1973 relative aux décharges contrôlées de résidus urbains (J. O. du 7 avril 1973).

- a) le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteur,
- b) la vidange des huiles de moteur de tous engins mécaniques,
- c) la vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes,
- d) le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxiques.

Ces opérations doivent être effectuées de façon que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent être déversés, ni entraînés dans les voies, plans d'eau ou nappes, par ruissellement ou par infiltration.

Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de vidange et autres déchets qui ont fait l'objet d'un traitement approprié conforme à la réglementation en vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire.

#### **Article 90 bis (A.P. n° 83-2345) - Stockage d'engrais liquides et autres produits phytosanitaires - Dispositions générales**

Le dépôt sera implanté et réalisé conformément au plan joint à la déclaration effectuée à l'autorité sanitaire. Ce dépôt sera exploité conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode d'utilisation devront être portés à la connaissance de l'autorité sanitaire avant leur réalisation.

Le remplissage des citernes ou réservoirs par le robinet de vidange est déconseillé.

Lorsque le dépôt comportera plusieurs citernes reliées par des canalisations, tous les réservoirs devront être équipés d'une vanne. Pendant les phases de remplissage, une seule de ces vannes devra être ouverte.

Les cuves et leurs accessoires devront faire l'objet d'un entretien régulier et d'une surveillance rigoureuse.

#### **Citernes des exploitants agricoles sous surveillance journalière**

- cuves annexées à une exploitation agricole à proximité du logement principal de l'exploitant ;
- construction d'un puisard étanche d'une capacité de 1000 litres par citerne de stockage quel que soit le volume de la cuve ;
- l'implantation de ces puisards sera prévue sous les vannes de puisage, ou à proximité immédiate avec une goulotte étanche destinée à recueillir les liquides ;
- mise en place d'une protection mécanique efficace destinée à éviter que les véhicules ou engins quelconques puissent heurter et endommager les réservoirs citernes, canalisations, vannes et leurs installations annexes ;
- mise en place à l'intérieur du puisard d'un système de détection des fuites, disposant d'une alarme sonore perçue au logement de l'exploitant ;
- mise en place facultative de clôture et de portillon.

#### **Citernes des exploitations agricoles non surveillées journalièrement**

- chaque réservoir ou ensemble de réservoirs doit être associé à une cuvette de rétention étanche ;
- la capacité de la cuvette de rétention devra être au moins égale à la capacité de la plus grande cuve, sa forme devra être conçue et réalisée de telle sorte que les eaux de pluie puissent être facilement évacuées ;
- un puisard étanche d'une capacité minimum de 1000 litres sera installé sous les vannes de puisage ;
- la protection mécanique des abords est obligatoire ;
- la clôture et le portillon d'accès fermant à clés sont indispensables.

L'exploitation et l'entretien du dépôt devront être assurés par un préposé responsable. Une consigne écrite indiquera les modalités de l'entretien, de la conduite à tenir en cas d'accident, ou d'incident, et la façon de prévenir le préposé responsable.

Les aires de remplissage et de soutirage devront être conçues et aménagées de telle façon qu'à la suite d'un incident les liquides répandus ne puissent se propager ou polluer les eaux.

### **Citernes des organismes stockeurs et d'approvisionnement**

Toutes les prescriptions des citernes d'exploitations agricoles non surveillées journalièrement sont applicables.

En outre, les murets de rétention seront distants des cuves de 0,45 m minimum (0,60 m recommandé) sauf pour les murets existants à la date du présent arrêté.

### **Délai d'exécution**

Pour les installations à réaliser, celles-ci devront répondre aux normes fixées par l'article 90 bis.

En ce qui concerne les installations existantes, le délai de mise en conformité est fixé au 1<sup>er</sup> Janvier 1984 pour les organismes stockeurs et au 1<sup>er</sup> Avril 1984 pour les exploitations agricoles.

### **Article 91 - Déchargement des matières de vidange**

Les déchargements et déversements des matières de vidange, en quelque lieu que ce soit, sont interdits, sauf s'ils sont effectués :

- temporairement dans des citernes étanches et couvertes ;
- dans des usines de traitement dont le fonctionnement aura été préalablement autorisé par l'autorité préfectorale, conformément à la Loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- dans des stations d'épuration aménagées pour leur permettre d'admettre des matières de vidange sans inconvénient pour leur fonctionnement, soit directement, soit dans certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent s'il est apte à les recevoir<sup>1</sup>.

Le traitement biologique des matières de vidange par dépotage en station d'épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut se faire qu'après autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire, par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

Le dépotage en station d'épuration doit répondre aux conditions techniques suivantes :

- la station ne doit pas être surchargée et doit être en bon état de fonctionnement, elle doit être équipée d'un dispositif de dépotage ;
- la charge en DBO<sub>5</sub> imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20 % de la charge totale en DBO<sub>5</sub> admissible sur la station ;
- le rapport des débits des matières de vidange et de l'effluent global admis sur la station doit rester inférieur à 3%.

Le dépotage dans un collecteur doit respecter les mêmes conditions de dilution et de régularité de la qualité et de la quantité de matières de vidange que dans le cas d'un dépotage en station d'épuration :

- par mise en décharge dans des "déposantes" spécialement aménagées dont l'ouverture aura été préalablement autorisée par l'autorité préfectorale, conformément à la Loi du 19 Juillet 1976 après une enquête de commodo et incommodo<sup>2</sup>.

### **Article 92 - Mares, abreuvoirs, trous à pêche et fossés à eaux stagnantes**

<sup>1</sup> Circulaire du 23 Février 1978 relative à l'élaboration de schémas départementaux d'élimination des matières de vidange (J. O. du 1<sup>er</sup> Mars 1978).

<sup>2</sup> Circulaire n° 2216 du 14 Février 1973 relative à la création et à l'utilisation de décharges de matières de vidange des fosses d'aisances dites «déposantes» (non parue au Journal Officiel).

La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du Maire.

Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :

- des sources et forages ;
- des puits ;
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ;
- des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale, ou à l'arrosage des cultures maraîchères.

A moins de 70 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des établissements recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.

Les mares et fossés à eau stagnante sont curés aussi souvent qu'il est nécessaire. L'épandage des vases doit répondre aux prescriptions de l'article 159-2-5.

Il est interdit de les déverser dans les cours d'eau.

En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque nature que ce soit, ne peut être toléré dans ces ouvrages.

Toute mare ou fossé reconnus nuisibles à la santé publique doivent être comblés par le propriétaire, à la demande de l'autorité sanitaire, l'évacuation des eaux étant normalement assurée.

### **Article 93 - Lavoirs publics**

Les lavoirs doivent être largement aérés, les revêtements de leurs parois sont lisses et imperméables. Le sol est muni de rigoles d'écoulement étanches. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés au moins une fois par an.

Au cas où l'eau d'alimentation du lavoir n'est pas potable, une plaque apparente et scellée à demeure, portant d'une manière visible la mention "EAU DANGEREUSE A BOIRE" et un pictogramme caractéristique<sup>1</sup>, sera appliquée sur le dispositif d'alimentation du lavoir.

### **Article 94 - Interdictions particulières *(supprimé)***

### **Article 95 - Mesures particulières visant les ports de plaisance**

Tout projet de création ou toute exploitation d'installations portuaires, appontements, bassins de mouillage et, en général, tout aménagement intéressant les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des navires de plaisance de plus de deux tonneaux, doit comporter des équipements sanitaires en rapport avec le nombre de postes d'amarrage.

Les équipements sanitaires sont répartis en un ou plusieurs groupes sanitaires.

Chacun de ces groupes comprend :

- par tranche de 25 postes d'amarrage : 1 W.C., 1 lavabo, 1 urinoir et 1 douche ;
- en outre, par tranche de 50 postes d'amarrage : 1 bac à laver.

Au-delà de 400 postes d'amarrage, un coefficient d'abattement de 5 % par tranche supplémentaire de 100 postes peut être appliqué au nombre total d'appareils résultant du calcul précédent.

Au-delà de 1000 postes d'amarrage, le projet doit faire l'objet d'une étude particulière, en ce qui concerne le coefficient d'abattement à appliquer.

Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d'assainissement communal ou, à défaut, à des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur.

La répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un poste d'amarrage de mouillage et le groupe le plus proche ne soit pas supérieur à 200 mètres.

<sup>1</sup> La norme ISO 7001 définit le pictogramme caractéristique de l'eau potable (un verre surmonté d'un robinet). Ce pictogramme barré très nettement sera repris pour symboliser la non potabilité de l'eau.

Les quais et appontements doivent être équipés de récipients munis d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75 litres.

Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.

Les dispositions du présent article sont applicables, tant en ce qui concerne la nature des équipements que leur implantation, même si les installations portuaires sont mitoyennes des terrains de camping. Elles s'appliquent immédiatement aux ports non encore concédés.

#### **Article 96 - Protection des lieux publics contre la poussière**

Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air par les poussières.

Il est interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les poussières collectées dans les immeubles.

Le cardage des matelas est interdit sur la voie publique et dans les courettes.

Le nettoyage des murs, le raclage des poussières et, d'une façon générale, toutes les opérations d'entretien des habitations et autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s'effectuent de manière à ne pas disperser de poussière dans l'air, ni porter atteinte à la santé ou causer une gêne pour le voisinage.

Cette prescription s'applique en particulier aux travaux de voirie et de démolition des constructions.

#### **Article 97 - Protection contre les déjections**

L'autorité municipale définit, par voie d'arrêté, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de transport publics en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient.

Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par jour.

Un produit désinfectant doit obligatoirement être additionné à l'eau de lavage.

Des mesures de désinfection peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.

L'entretien des cabinets d'aisances et des urinoirs publics est assuré, conformément à la réglementation en vigueur, par les propriétaires ou concessionnaires autorisés.

L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin, et au moins une fois par an.

#### **Article 98 - Cadavres d'animaux**

Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur la voie publique ou dans les ordures ménagères ainsi que de les jeter dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétouilles, ou de les enfouir d'une façon générale à moins de 35 mètres des habitations, des puits, des sources et dans les périmètres de protection des sources et des ouvrages de captage et d'adduction des eaux d'alimentation prévus dans la réglementation des eaux potables.

Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des articles 241, 264, 265 et 274 du code rural et compte-tenu des dispositions prises en vertu de la Loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement<sup>1</sup>.

#### **Article 99 - Propreté des voies et des espaces libres**

Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.

Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. En sus, des conditions figurant par ailleurs dans le présent règlement, ils doivent respecter les prescriptions ci-après :

##### *99.1 Balayage des voies publiques*

<sup>1</sup> Circulaire du 29 Juin 1977 relative à la prévention des pollutions et nuisances d'équarissages (J. O. du 21 Août 1977).

Dans les voies livrées à la circulation publique où le service du balayage n'est pas assuré par la municipalité, les propriétaires riverains sont tenus, aux jours et heures fixés par le maire, de balayer ou faire balayer, après arrosage chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle du trottoir.

#### *99.2 Mesures générales de propreté et de salubrité*

Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale sur toute partie de la voie publique, d'y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toutes natures.

Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus, cartonnages, boîtes, enveloppes, emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou partie de la voie publique.

Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et légumes et, d'une façon générale, tous débris ou détritiques d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes.

Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons et parties extérieures des immeubles riverains et vise également d'une manière particulière les produits ou objets dangereux ou toxiques pouvant être ramassés par les enfants ainsi que tous récipients contenant ou ayant contenu des produits inflammables sans avoir été soigneusement dégazés.

Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être tenus propres. Les graffitis sont interdits. L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisantes de propreté.

Les objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les fenêtres ne doivent pas créer d'insalubrité ou constituer un danger ou une gêne pour les passants et les occupants des immeubles riverains.

Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des affiches, papillons, prospectus... autres que ceux réglementaires et nécessaires à la circulation sur les revêtements de la voie publique et sur tous les ouvrages qui en dépendent, sauf dans certaines conditions prévues par la réglementation en vigueur<sup>1</sup>.

Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets doivent être vidés pour éviter tout débordement et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

#### *99.3 Projection d'eaux usées sur la voie publique*

Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres est interdite sur les voies publiques, notamment au pied des arbres. Il est fait exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par l'autorité municipale, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum.

#### *99.4 Transport de toute nature*

Indépendamment des mesures particulières visant le transport de certains déchets et des matières usées, les transports de toute nature doivent avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en puisse en être salie, ni les passants et les occupants des immeubles riverains incommodés. Les chargements et les déchargements doivent être effectués en conséquence.

<sup>1</sup> Décret n° 76-148 du 11 Février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique (J. O. du 14 Février 1976).

Arrêté du 14 Octobre 1977 fixant les conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire (J. O. du 6 Novembre 1977).

### *99.5 Marchés*

Indépendamment des prescriptions particulières figurant au titre du présent règlement, les marchés découverts qui se tiennent sur la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

Ils doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. Les commerçants exerçant leur activité sur ces marchés doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs en papier si ce moyen est autorisé, de façon à éviter l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché. Dès la fin de la tenue du marché, les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements sont nettoyés par balayage, lavage et emploi, en tant que de besoin, d'une solution désinfectante.

Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous détritux, déchets et emballages. Ils sont tenus de conserver leurs emplacements en bon état de propreté.

### *99.6 Animaux*

Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés.

Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins.

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse.

Leurs fonctions naturelles ne pourront être tolérées que dans les caniveaux des voies publiques.

### *99.7 Abords des chantiers*

Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement.

Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons.

Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces.

### *99.8 Neige et glaces*

Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas.

## **Article 100 - Salubrité des voies privées**

### *100.1 Dispositions générales<sup>1</sup>*

Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles riverains des voies publiques, définies dans le présent règlement sanitaire, s'appliquent aux propriétaires et occupants des immeubles bordant les voies privées ou y ayant accès, qu'elles soient ouvertes ou non à la circulation publique. Il en est de même pour les obligations de leurs usagers respectifs.

### *100.2 Etablissement, entretien et nettoyage*

Le sol des voies privées, qu'il soit muni ou non d'un revêtement, doit être établi de manière à assurer l'écoulement des eaux, un entretien facile et une circulation non dangereuse. Il doit en outre être tenu constamment en bon état d'entretien et de propreté.

Eventuellement, les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité municipale pour faire assumer à leurs frais l'obligation d'entretien ci-dessus.

<sup>1</sup> En outre, Ordonnance n° 58-928 du 7 Octobre 1958 modifiant la Loi du 22 Juillet 1912 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (J. O. du 11 Octobre 1958).

En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou leurs préposés sont tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et le verglas jusqu'au milieu de la chaussée devant leur immeuble.

Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l'égout, ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et les bouches d'égout, ainsi que les bouches de lavage doivent demeurer libres.

#### *100.3 Enlèvement des ordures ménagères*

Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges réglant les conditions d'enlèvement des ordures ménagères et éventuellement tout accord particulier passé entre les propriétaires des voies privées et l'autorité municipale fixent pour ces voies, le moment et les emplacements de dépôt des récipients de modèles admis, en vue du passage du service d'enlèvement des ordures ménagères.

#### *100.4 Evacuation des eaux et matières usées*

Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée.

**TITRE V****LE BRUIT**

*Abrogé et remplacé par les Articles R1334-30 à R1334-37, et R 1337-6 à R 1337-10-2 du Code de la Santé Publique, ainsi que par l'Arrêté Préfectoral n°08-2432 du 22 juillet 2008 relatif à la lutte contre le bruit. Le bruit est également réglementé par le Code de l'Environnement, Articles L 571-1 à L 571-26 et R571-1 à R571-97, le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L 2215-7 et le Code de la Construction et de l'Habitation.*

**Article 101 - Bruits émis sur les lieux accessibles au public : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par les Articles R1334-30 à R1334-37, et R 1337-6 à R 1337-10-2 du Code de la Santé Publique, ainsi que par l'Arrêté Préfectoral n°08-2432 du 22 juillet 2008 relatif à la lutte contre le bruit. Le bruit est également réglementé par le Code de l'Environnement, Articles L 571-1 à L 571-26 et R571-1 à R571-97, le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L 2215-7 et le Code de la Construction et de l'Habitation.*

**Article 102 - Bruits émis en dehors des lieux accessibles au public : **abrogé****

*(Idem Article 101).*

**Article 103 - Voies fluviales publiques ou privées accessibles au public : **abrogé****

*(Idem Article 101).*

**Article 104 - Survol des zones réservées à l'habitation ou à la détente : **abrogé****

*(Idem Article 101).*

**TITRE VI****MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX,  
LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT****SECTION 1 - MESURES GENERALES**

**Article 105 - Déclaration des maladies contagieuses : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par l'article L 3113-1 du Code de la Santé Publique.*

**Article 106 - Isolement des malades : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par les Articles L 3114-1 et suivants, Articles R 3114-1 et suivants du Code de la Santé Publique.*

**Article 107 - Surveillance sanitaire : **abrogé****

*(Idem Article 106).*

**Article 108 - Sortie des malades : **abrogé****

*(Idem Article 106).*

**Article 109 - Surveillance dans les établissements d'enseignement, d'études, pré-scolaires et de garde d'enfants : **abrogé****

*(Idem Article 106).*

**Article 110 - Transport des malades : **abrogé****

*(Idem Article 106).*

**SECTION 2 - CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR  
LES CONTAGIEUX**

**Article 111 - Protection contre les déjections ou excréments contagieuses de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par les Articles L 3114-1 et suivants, R 3114-1 et suivants du Code de la Santé Publique.*

**Article 112 - Désinfection en cours de maladie : **abrogé****

*(Idem Article 111).*

**Article 113 - Désinfection terminale : **abrogé****

*(Idem Article 111).*

**Article 114 - Organisation de la désinfection : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par l'Article R 3114-2 du Code de la Santé Publique.*

**Article 115 - Appareils de désinfection : **abrogé****

*(Idem Article 114).*

### **Article 116 - Centres d'hébergement de personnes sans domicile**

Les établissements publics ou privés recueillant à titre temporaire ou permanent des personnes sans domicile<sup>1</sup> doivent disposer de douches, de lavabos, de cabinets d'aisances et de chambres d'isolement en nombre suffisant. Le nettoyage des locaux et du matériel mis à la disposition des usagers est pratiqué chaque jour.

Dès leur arrivée, les usagers pourront faire l'objet des diverses mesures d'hygiène et éventuellement de prophylaxie qui se révéleraient utiles. Le cas échéant, la désinsectisation des individus doit être effectuée.

La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les personnes sus-visées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux services spécialisés.

## **SECTION 3 - LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS, MANUCURES, PEDICURES ET ESTHETICIENNES**

### **Article 117 - Aménagement des locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes**

Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent être convenablement aérés et éclairés et, d'une façon générale, répondre aux prescriptions d'hygiène concernant les locaux de travail<sup>2</sup>.

Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de conditionnement d'air doit être capable d'assurer d'une façon permanente l'évacuation des buées et des odeurs.

Les locaux sont interdits à l'habitation et au commerce des denrées alimentaires.

Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés dans un autre but et doivent être nettoyés fréquemment.

Les déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitôt recueillis dans un récipient muni d'un couvercle.

### **Article 118 - Hygiène générale**

Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes sont entretenus de manière à n'être en aucun cas une cause de transmission d'affections contagieuses, et l'opérateur doit pour chaque client désinfecter ses instruments.

Sans préjudice des mesures habituelles d'hygiène vestimentaire et corporelle (avant chaque service, nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouillage à l'aide d'un liquide antiseptique), les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent, lorsqu'un client présente des lésions de la peau ou du cuir chevelu, s'abstenir d'utiliser des instruments destinés à l'usage de la clientèle courante, et employer obligatoirement un matériel spécial pour lequel des mesures de désinfection particulièrement rigoureuses sont adoptées.

L'exploitant doit mettre des gants spéciaux à la disposition des employés exécutant des coiffures permanentes, traitements spéciaux, ou appliquant des teintures, ainsi que 2 jeux d'instruments par employé.

Les serviettes sont renouvelées pour chaque client.

Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient fermé et être appliqués au moyen de coton stérile renouvelé à chaque usage.

<sup>1</sup> Loi n° 75-535 du 30 Juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales (J. O. du 1<sup>er</sup> Juillet 1975). Décret n° 76-526 du 15 Juin 1976 (J. O. du 18 Juin 1976) et Circulaire du 15 Juin 1976 (J. O. du 30 Juillet 1976) relatifs à l'application des Articles 185 et 185-3 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale étendant l'aide sociale à de nouvelles catégories de bénéficiaires et relatifs aux centres d'hébergement et de réadaptation.

<sup>2</sup> Code du Travail «Hygiène et sécurité des Travailleurs».

L'usage de produits et solvants volatils, inflammables ou toxiques reste soumis à la réglementation en vigueur.

Les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle sont soumis aux dispositions de la Loi du 10 Juillet 1975 <sup>1</sup>.

Les exploitants sont tenus de fournir à leur personnel les moyens nécessaires pour que ces différentes mesures soient respectées.

## **SECTION 4 - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT A L'ETAT SAUVAGE, LES ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS. MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES**

### **Article 119 - Rongeurs**

Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.

Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, etc..., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritiques et déchets susceptibles de les attirer.

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai, les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction.

La même obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction.

Des campagnes périodiques de dératisation peuvent être organisées pour l'ensemble ou une partie du département, par l'autorité sanitaire, en accord avec les municipalités.

### **Article 120 - Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels**

Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.

Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible.

### **Article 121 - Insectes**

Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables doivent être recouverts. Les citernes inutilisées doivent être supprimées ; il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aération doit être muni d'une toile métallique inoxydable.

Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un équipement identique.

Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des habitations sont l'objet de mesures larvicides régulières, telles que désherbage, destruction par poissons, épandage de produits larvicides agréés.

Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis à un traitement larvicide ; les produits sont utilisés à des concentrations telles que les phénomènes bactériens ne sont pas gênés. Les appareils doivent être munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues.

<sup>1</sup> Loi n° 75-604 du 10 Juillet 1975 (J. O. du 11 Juillet 1975).

Lorsque dans un immeuble, la présence d'insectes est constatée, les personnes visées aux alinéas 1 et 2 de l'Article 119 sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer leur destruction.

Des campagnes périodiques de désinsectisation peuvent être organisées pour l'ensemble ou une partie du département par l'autorité sanitaire, en accord avec les municipalités.

#### **Article 122 - Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité**

Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour l'homme.

#### **Article 123 - Autres vecteurs**

Quant au cours de l'enquête épidémiologique menée à l'occasion d'une maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux ayant pour réservoir, un animal ou le milieu environnant, tel que sol, air, eau..., les autorités sanitaires prennent les mesures propres pour isoler le vecteur en cause et le traiter afin de détruire le germe responsable.

Des mesures peuvent être également prises pour connaître l'ampleur de la contamination, en particulier par l'examen systématique des sujets en contact : hommes ou animaux.

### **SECTION 5 - OPERATIONS FUNERAIRES : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par les Articles L 2223-37 à L 2223-43 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Articles R 2223-24 à R 2223-79 du Code Général des Collectivités Territoriales et les Articles D 2223-80 à D 2223-121 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

#### **Article 124 - Opérations funéraires : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par les Articles L 2223-37 à L 2223-43 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Articles R 2223-24 à R 2223-79 du Code Général des Collectivités Territoriales et les Articles D 2223-80 à D 2223-121 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

## TITRE VII

### HYGIENE DE L'ALIMENTATION

#### SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

#### **Article 125 - Prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation : abrogé**

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

##### *125.1 Magasins de vente*

*(Idem Article 125).*

##### *125.2 Réserves - resserres*

*(Idem Article 125).*

##### *125.3 Voitures boutiques*

*(Idem Article 125).*

#### **Article 126 - Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin, sur les marchés et autres lieux de vente : abrogé**

*(Idem Article 125).*

**Article 127 - Protection des denrées : abrogé**

*(Idem Article 125).*

**Article 128 - Déchets : abrogé**

*(Idem Article 125).*

**Article 129 - Transport des denrées alimentaires : abrogé**

*(Idem Article 125).*

*129.1 Généralités*

*(Idem Article 125).*

*129.2 Transports terrestres de denrées périssables*

*(Idem Article 125).*

*129.3 Transports de glace alimentaire*

*(Idem Article 125).*

*129.4 Transport du pain*

*(Idem Article 125).*

**Article 130 - Ateliers et laboratoires de préparation des aliments : abrogé**

*(Idem Article 125).*

*130.1 Entretien des locaux*

*(Idem Article 125).*

*130.2 Evacuation des eaux*

*(Idem Article 125).*

*130.3 Aération et ventilation*

*(Idem Article 125).*

*130.4 Usage des locaux*

*(Idem Article 125).*

*130.5 Protection contre les insectes*

*(Idem Article 125).*

*130.6 Entretien des appareils servant à la préparation et à la conservation des aliments*

*(Idem Article 125).*

*130.7 Elimination des déchets*

*(Idem Article 125).*

130.8 Conditions de conservation des denrées périssables

*(Idem Article 125).*

130.9 Fumoirs

*(Idem Article 125).*

130.10 Etablissements de collecte et de transformation du lait

*(Idem Article 125).*

**Article 131 - Distribution automatique d'aliments : abrogé**

*(Idem Article 125).*

131.1 Emplacement

*(Idem Article 125).*

131.2 Conditions applicables aux denrées

*(Idem Article 125).*

131.3 Appareils distributeurs de bonbons et friandises

*(Idem Article 125).*

131.4 Prescriptions concernant les matériaux

*(Idem Article 125).*

131.5 Contrôle

*(Idem Article 125).*

**Article 132 - Hygiène du personnel : abrogé**

*(Idem Article 125).*

## SECTION 2 - BOISSONS

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et*

*les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 133 - Boissons autres que le lait : abrogé**

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 134 - Hygiène des débits de boissons : abrogé**

*(Idem Article 133).*

**SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS**

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 135 - Magasins de vente des produits laitiers : abrogé**

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 136 - Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées : abrogé**

*(Idem Article 135).*

#### **SECTION 4 - VIANDES, GIBIERS, VOLAILLES, ŒUFS**

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 137 - Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volailles, de gibiers et de plats cuisinés : abrogé**

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 138 - Dispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de l'établissement : abrogé**

*(Idem Article 137).*

**Article 139 - Œufs : abrogé**

*(Idem Article 137).*

**Article 140 - Abattoirs : abrogé**

*(Idem Article 137).*

## SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 141 - Magasins et réserves de produits de la mer : abrogé**

*Abrogé et remplacé par le*

*Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

*Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

*Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

*Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

*Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

## SECTION 6 - ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE : LEGUMES, FRUITS, CRESSONNIERES, CHAMPIGNONS

**Article 142 - Généralités : abrogé (idem art. 141)**

**Article 143 - Protection des cressonnières et des cultures maraîchères immergées : **abrogé****

*143.1 Conditions d'exploitation : **abrogé***

*143.2 Contrôle des exploitations : **abrogé***

*143.3 Contrôle des ventes des cressonnières : **abrogé***

**Article 144 - Fruits et légumes : **abrogé****

*. Abrogé et remplacé par le*

***Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires***

***Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires***

***Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale***

***Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine***

***Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux***

**Article 145 - Les champignons**

*145.1 Champignons cultivés*

1°) Les champignons ne peuvent faire l'objet de culture que s'ils appartiennent à une espèce comestible.

2°) Chaque emballage ou chaque lot présenté en vrac ne doit contenir que des champignons de même espèce. Ceux-ci doivent être de bon état sanitaire et toujours constitués de toutes leurs parties.

3°) Chaque emballage doit porter, soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée :

- les nom et adresse de l'emballer ou son identification symbolique délivrée par le Service de la Répression des Fraudes ;
- les nom et adresse du producteur, dans le cas où ils ne se confondent pas avec ceux de l'emballer ;
- le nom de l'espèce et lorsque celle-ci n'est pas notoirement connue, son nom botanique.

4°) Au stade de la vente au détail, le nom de l'espèce doit être porté par affichage à la connaissance du consommateur. Sur demande des services de contrôle, le détaillant doit être en mesure de faire connaître la provenance de la marchandise.

*145.2 Champignons sauvages*

Les champignons sauvages (ou sylvestres), c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'une culture, ne pourront être commercialisés que s'ils sont accompagnés d'un certificat de comestibilité délivré par les agents habilités à cet effet. Toutefois, pourront être commercialisées, sous la responsabilité des vendeurs, certaines espèces notoirement connues et nommément désignées, par l'autorité sanitaire ; celles-ci doivent être en bon état sanitaire et constituées de toutes leurs parties.

**Article 146 - Construction, aménagement, réouverture et transfert de fonds des boulangeries et boulangeries-pâtisseries : **abrogé****

*. Abrogé et remplacé par le*

***Règlement n° 178/2002** du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

***Règlement n° 852/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

***Règlement n° 853/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

***Règlement n° 854/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

***Règlement n° 882/2004** du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 147 - Installations des locaux de vente en cas de création, d'extension, de réouverture ou de transfert de boulangeries et de dépôts de pain : **abrogé****

*(Idem Article 146).*

*147.1 Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulangerie et d'un autre commerce*

*(Idem Article 146).*

*147.2 Dépôts de pain*

*(Idem Article 146).*

**Article 148 - Dispositions applicables aux produits de panification ou de pâtisserie : **abrogé****

*(Idem Article 146).*

**SECTION 7 - DENREES CONGELEES ET SURGELEES**

*Abrogé et remplacé par le*

***Règlement n° 178/2002** du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*

***Règlement n° 852/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires*

***Règlement n° 853/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale*

***Règlement n° 854/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine*

***Règlement n° 882/2004** du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 149 - Denrées congelées et surgelées : abrogé**

*Abrogé et remplacé par le*

**Règlement n° 178/2002** du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

**Règlement n° 852/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

**Règlement n° 853/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

**Règlement n° 854/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

**Règlement n° 882/2004** du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

**SECTION 8 - ALIMENTS NON TRADITIONNELS**

*Abrogé et remplacé par le*

**Règlement n° 178/2002** du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

**Règlement n° 852/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

**Règlement n° 853/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

**Règlement n° 854/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

**Règlement n° 882/2004** du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

**Article 150 - Définition des aliments non traditionnels : abrogé**

*Abrogé et remplacé par le*

**Règlement n° 178/2002** du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

**Règlement n° 852/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

**Règlement n° 853/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

**Règlement n° 854/2004** du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

**Règlement n° 882/2004** du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et

*les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*

**Article 151 - Prescriptions applicables à la fabrication, à la détention et à la mise en vente d'aliments non traditionnels : **abrogé****

*(Idem Article 150).*

**SECTION 9 - LA RESTAURATION COLLECTIVE**

*Abrogé et remplacé par le*

**Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires**

**Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires**

**Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale**

**Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine**

**Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux**

**Article 152 - Hygiène des restaurants et locaux similaires : **abrogé****

*Abrogé et remplacé par le*

**Règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires**

**Règlement n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires**

**Règlement n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale**

**Règlement n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine**

**Règlement n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux**

## TITRE VIII

### PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D'ELEVAGE ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLES

*(Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux installations non soumises au régime des installations classées qui relèvent de la Loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976, publiée au J.O. du 20 Juillet).*

#### **Article 153 - Règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création ou extension)**

##### *153.1 Présentation du dossier*

Toute création ou extension d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement à l'exception des bâtiments d'élevage des lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type «familial», doit faire l'objet de la part du demandeur, de l'établissement d'un dossier comprenant les informations suivantes :

a) Plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doit figurer notamment :

- le ou les points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine ou animale, ou à l'arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
- l'emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres.

b) Un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100ème) précisant notamment l'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement.

c) Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de l'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel.

d) Le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections.

Le dossier sera adressé :

- au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales (1 exemplaire), qui adressera un récépissé au pétitionnaire dès réception du dossier complet ;
- au Directeur Départemental de l'Équipement (2 exemplaires comportant une demande de permis de construire) ;
- au Maire de la Commune (1 exemplaire avec demande de permis de construire).

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales formule ses observations à l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

Si aucune observation n'a été adressée dans un délai d'un mois après réception du dossier, l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sera considéré comme favorable.

Dans le cas particulier des porcheries, le dossier sera établi en liaison avec la Direction Départementale de l'Agriculture, et plus spécialement avec le fonctionnaire chargé de la coordination. En outre, le dossier comportera une fiche de renseignements élaborée selon le modèle de l'annexe III de la circulaire interministérielle du 21 Mars 1978.

### *153.2 Protection des eaux et zones de baignade*

Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau.

Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite :

- à moins de 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau.

Cette prescription pourra être modulée en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales.

- à moins de 200 m des zones de baignade et des zones aquicoles.

En outre, les conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être définies par l'autorité sanitaire, après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

Lorsqu'il existe un point d'eau à proximité, l'ensemble de l'installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement vers celui-ci.

### *153.3 Protection du voisinage*

La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive ou présentant un caractère permanent pour le voisinage.

### *153.4 Dispositions particulières*

Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

- les élevages de porcins à lisier sont interdits à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ;
- les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ;
- les élevages de volailles et lapins doivent être placés à plus de 25 mètres des habitations pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours, et à plus de 50 mètres pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

### **Article 154 - Construction, aménagement et exploitation des logements d'animaux**

*(Complété par l'arrêté n°09-1995 du 26 juin 2009 relatif au 4<sup>ème</sup> programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)*

#### *154.1 Construction et aménagement des logements d'animaux*

Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés.

Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites.

Jusqu'à une hauteur de 0,60 m à 1,50 m selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet d'eau sous pression.

En dehors des élevages sur litières accumulées et des étables à logettes, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.

#### *154.2 Entretien et fonctionnement*

*(Complété par les Articles R 1334-14 à R 1334-23 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis)*

Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d'entretien.

Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations feront l'objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués<sup>1</sup>.

Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau potable pour l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l'entretien des établissements et des installations. Les installations et appareils de distribution destinés à l'abreuvement des animaux ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d'entraîner, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau d'eau potable.

L'eau servant au lavage des appareils, récipients et autres objets utilisés pour la traite et la conservation du lait, doit être potable<sup>2</sup>.

Il est interdit de nourrir les animaux avec des matières animales en putréfaction.

#### *154.3 Stabulation libre*

Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés, asins, ovins, porcins, caprins et canins.

Les courettes ou aires d'exercice, mises à la disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées.

Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 154-2.

Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches. Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement

<sup>1</sup> Loi du 2 Novembre 1943 modifiée par la Loi du 22 Décembre 1972 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole.

<sup>2</sup> Arrêté du 15 Mai 1974 fixant les conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers (J.O. du 2 Juillet 1974).

provenant de l'extérieur ne s'écoulent pas sur les aires d'exercice. Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers.

Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu'il est nécessaire en fonction de la technique d'élevage afin de limiter les risques d'infiltration.

S'il n'est pas fait usage de litière, le sol de l'aire de repos sera rendu imperméable. Cette disposition ne s'applique pas aux logettes pour bovins et aux élevages sur caillebotis.

### **Article 155 - Evacuation et stockage de fumiers et autres déjections solides**

*(Complété par l'arrêté n°09-1995 du 26 juin 2009 relatif au 4<sup>ème</sup> programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)*

Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau.

#### *155.1 Implantation des dépôts à caractère permanent*

Sans préjudice des dispositions relatives à la Police des Eaux<sup>1</sup>, leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :

- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant gravitairement de l'eau potable en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu'elles soient destinées à l'alimentation en eau potable ou l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau.

Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être définies par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène.

L'ensemble de l'installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, vers les points d'eau et les fossés des routes.

Ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout dépôt à moins de 5 mètres des voies de communication est interdit.

#### *155.2 Aménagement*

Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, où sont collectés des liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigés à l'aide de canalisations étanches, et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l'élevage.

La superficie de l'aire de stockage sera fonction de la plus longue période pouvant séparer deux évacuations successives des déjections solides.

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes.

S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépôt, quelle qu'en soit l'importance, sera remis en état, reconstruit ou supprimé.

<sup>1</sup> Décret n° 73-218 du 23 Février 1973  
Arrêté du 13 Mai 1975  
Arrêté du 20 Novembre 1979.

**Article 156 - Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes**

*(Complété par l'arrêté n°09-1995 du 26 juin 2009 relatif au 4<sup>ème</sup> programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)*

Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage, et eaux de lavage sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155-1 concernant les dépôts de fumier.

Toutefois pour les ouvrages de stockage destinés à recevoir les lisiers de porcs, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers sera au moins égale à 100 mètres.

Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus d'ensilage, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers peut être ramenée à 25 mètres.

A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins, lisiers, jus d'ensilage et des eaux de lavage, vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d'assainissement communal sous réserve de l'autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages d'assainissement.

Les ouvrages de stockage sont étanches, leur capacité minimale sera fixée par le Conseil Départemental d'Hygiène en fonction des conditions climatiques locales, soit 45 jours.

Si l'ouvrage est couvert par une dalle, elle doit comporter un regard qui sera obturé dans l'intervalle des vidanges et un dispositif de ventilation.

Dans le cas d'une fosse ouverte à l'air libre, elle doit être équipée d'un dispositif protecteur destiné à prévenir tout risque d'accident.

Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la gêne pour le voisinage.

Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc...), abandonné ou non, est interdit.

Si un ouvrage de stockage constitue une source d'insalubrité, il doit être immédiatement remis en état, reconstruit ou supprimé.

**Article 157 - Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux**

Les prescriptions de cet article s'appliquent aux stockages de fourrages et autres aliments à l'exclusion de la conservation par voie sèche des foins et des luzernes et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés.

*157.1 Conception et réalisation*

Les silos doivent être réalisés de manière à ce que le produit stocké ne soit pas en contact avec l'eau d'origine pluviale ou tellurique ou l'air. Radiers et parois (lorsque celles-ci existent) doivent être étanches, de façon à éviter toute pollution des eaux. Les sols doivent comporter une pente suffisante (au minimum 2 %) afin d'éviter la stagnation des jus sous l'ensilage, et permettre leur évacuation rapide jusqu'à un lieu de stockage étanche répondant aux conditions précisées à l'article 156.

Les jus d'ensilage sont évacués, stockés et traités dans les conditions définies aux articles 156 et 159.

Pour les ensilages non générateurs de jus (maïs, pulpes surpressées, herbes préfanées...), la réalisation d'un équipement de stockage des jus ne sera pas exigée.

### *157.2 Implantation*

L'implantation des silos, tels que définis au 157.1, doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :

- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau.

Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture peuvent être définies par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

Ces silos ne peuvent être implantés à moins :

- de 25 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public ;
- de 5 mètres des routes.

Il peut être dérogé aux règles d'étanchéité des radiers et des parois lorsqu'elles existent, sous réserve que de tels silos soient implantés :

- à plus de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public ;
- à plus de 100 mètres des divers points d'eau énumérés au paragraphe 157.2.

### *157.3 Exploitation*

Toute la surface libre de la masse d'ensilage doit, à l'exception du front d'attaque, être couverte en permanence, par une bâche ou tout autre dispositif étanche à l'eau et à l'air, qui doit être maintenu en bon état et changé si besoin est.

Les parties d'ensilage refusées par les animaux (cas du libre service) ou jugées impropres à la consommation doivent être évacuées et stockées sur des fumières avant épandage, dans les conditions fixées à l'article 159 (alinéa 159.1).

S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le silo quelle qu'en soit l'importance sera remis en état, reconstruit ou supprimé.

### **Article 158 - Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols (à l'exception de ceux visés aux articles 155 et 157)**

*(Complété par l'arrêté n°09-1995 du 26 juin 2009 relatif au 4<sup>ème</sup> programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)*

Sans préjudice des dispositions relatives à la Police des Eaux<sup>1</sup>, les dépôts de matières fermentescibles ne doivent pas être à l'origine de nuisance ou de pollution des eaux.

Les dépôts d'ordures ménagères non triées, constitués en vue de leur élimination sont soumis à la Loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées.

<sup>1</sup> Décret n° 73-218 du 23 Février 1973.  
Arrêté du 13 Mai 1975.  
Arrêté du 20 Novembre 1979.

Tous les autres dépôts (ordures ménagères ayant subi un traitement ou un tri en vue d'une utilisation agronomique, résidus verts... ) qu'ils soient définitifs ou temporaires, doivent répondre aux prescriptions suivantes lorsque leur volume dépasse 5 mètres cubes.

Au-delà d'un volume de 50 mètres cubes, ces dépôts doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie :

Dans tous les cas, leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :

- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable, ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau.

Ces conditions spécifiques de protection des zones aquicoles peuvent être définies par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

Cette implantation est également interdite :

- à moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés ;
- à moins de 5 mètres des voies de communication.

Leur établissement, dans une carrière ou toute autre excavation, est interdit.

Après toute opération de déchargement de nouvelles matières, les dépôts doivent être recouverts dans la journée ou au plus tard le lendemain par une couche de terre meuble ou par toute autre matière inerte, d'au moins 10 cm d'épaisseur.

De tels dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2000 mètres cubes et leur hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres.

Les dépôts constitués en vue d'une utilisation agricole doivent être exploités dans un délai maximum de 1 an.

Les dépôts constitués par un compost dont les caractéristiques sont conformes à la norme en vigueur<sup>1</sup> ne sont pas soumis aux prescriptions de distances vis à vis des tiers, de recouvrement par un matériau inerte et d'interdiction d'établissement dans une carrière.

### **Article 159 - Epannage**

*(Modifié par le Décret n° 97-1133 du 8 Décembre 1997, publié au J. O. du 10 Décembre, relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, et son Arrêté d'application du 8 Janvier 1998, publié au J. O. du 31 Janvier ; complété par l'arrêté n°09-1995 du 26 juin 2009 relatif au 4<sup>ème</sup> programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)*

<sup>1</sup> Norme U 44051 de l'AFNOR sur les amendements organiques, dénominations et spécifications.

Sans préjudice des réglementations en vigueur<sup>2</sup>, les dispositions du présent article s'appliquent aux substances organiques susceptibles de constituer un danger direct pour la santé publique, tels que : lisiers, purins, fumiers, déchets solides d'animaux et plus généralement, aux eaux résiduaires des établissements renfermant des animaux, boues de stations d'épuration, matières de vidange, jus d'ensilage et résidus verts, ainsi qu'aux eaux résiduaires d'origine domestique.

#### *159.1 - Dispositions générales*

*(Complété par l'Article 3 du Décret n° 96-540 du 12 Juin 1996, publié au J.O. du 19 Juin, relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles)*

L'épandage de telles matières devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Il est, en outre, interdit à moins de 35 mètres :

- des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau.

Des conditions spécifiques visant à la protection des zones aquicoles pourront être fixées par l'autorité sanitaire, après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain, notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient cause d'inconvénients pour la Santé Publique ou, d'inconvénients pour le voisinage.

L'épandage est notamment interdit :

- sur les zones et pendant les périodes définies par arrêtés municipaux,
- en période de gel (sauf pour les déchets solides),
- en période de fortes pluies,
- en dehors des terres régulièrement exploitées ou destinées à une remise en exploitation ou faisant l'objet d'opération de reconstitution de sols.

En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée afin d'éviter que la stagnation prolongée sur le sol, le ruissellement en dehors du champ d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

Ainsi, la nature, les caractéristiques et les quantités des produits épandus devront rester compatibles avec une protection sanitaire et agronomique du milieu.

#### *159.2 Dispositions particulières*

##### *159.2.1. Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavages des locaux abritant le bétail*

L'épandage est interdit à moins de 200 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public. Si les lisiers, purins

<sup>2</sup> Norme U 44041 de l'AFNOR sur l'utilisation en agriculture des boues de station d'épuration.

- Instruction technique du 12 Août 1976 relative aux porcheries (J.O. NC du 9 Décembre 1976).
- Circulaire du 10 Juin 1976 relative à l'assainissement des agglomération et à la protection sanitaire des milieux récepteurs (J.O. NC du 21 Août 1976).
- Mesures de Police Sanitaire (articles 219 et suivants du Code Rural).
- Décret n° 73-218 du 23 Février 1973 – Arrêté du 13 Mai 1975.
- Arrêté du 29 Novembre 1979 – Circulaire du 4 Novembre 1980.

et eaux résiduaires sont enfouis dans un délai de 48 heures par une façon culturale superficielle, cette distance peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 100 mètres.

#### Etablissement d'un plan d'épandage

Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant précisément les parcelles retenues pour recevoir les effluents, est établi et a reçu l'approbation de l'autorité sanitaire, les dispositions prévues par celui-ci (qualités et quantités d'effluents, modalités et périodicité de l'épandage, délai de remise à l'herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales, sont seules applicables.

L'approbation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sera considérée comme acquise, dès lors qu'aucune observation n'aura été adressée au pétitionnaire dans un délai d'un mois après réception du dossier.

#### Absence de plan d'épandage

En l'absence de plan d'épandage, les dispositions suivantes sont applicables :

L'épandage est interdit :

- sur les terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d'un an, à des cultures maraîchères,
- à moins de 200 mètres des cours d'eau si la pente est supérieure à 7 %,
- sur les pâturages, ne peuvent être épandus que des lisiers ayant subi soit un stockage répondant aux prescriptions de l'article 156 d'une durée minimale de 30 jours en saison chaude et de 60 jours en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement par aération d'une durée minimale de 3 semaines).

La remise à l'herbe des animaux se fera au plus tôt, 30 jours, après l'épandage. L'épandage par aspersion est interdit.

#### 159.2.2. Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides

Sur les terres labourables, l'épandage des fumiers et déjections solides mentionnés dans ce titre, doit être suivi d'un labour intervenant le plus tôt possible. Si l'épandage est effectué à moins de 100 mètres d'immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et d'établissements recevant du public, il sera suivi d'un labour intervenant au plus tard le lendemain, sauf impossibilité dûment motivée.

#### 159.2.3. Eaux usées et boues de stations d'épuration (abrogé)

*Abrogé et remplacé par le Décret n° 97-1133 du 8 Décembre 1997 (J. O. du 10 Décembre) relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées + Arrêté du 08 Janvier 1998 + Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts..*

#### 159.2.4. Matières de vidange issues des dispositifs d'assainissement autonome (abrogé)

*Idem Article 159.2.3.*

#### 159.2.5. Résidus verts, jus d'ensilage et boues de curage d'étangs

Lorsqu'elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux prescriptions de l'article 158, les matières fermentescibles telles que les ordures ménagères ayant subi un tri, marcs de fruits, drêches, pulpes et résidus verts utilisés pour la culture font l'objet d'un épandage suivi d'un enfouissement intervenant le plus tôt possible.

L'épandage des boues de curage des étangs est interdit à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public et à proximité des voies de communication.

L'épandage des jus d'ensilage est interdit à moins de 200 mètres des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 7 %.

#### **Article 160 - Matières fertilisantes, supports de cultures et produits antiparasitaires**

Les produits antiparasitaires à usage agricole, ainsi que les produits assimilés, sont épandus conformément à la réglementation en vigueur et en respectant les indications et les précautions d'emploi portées sur l'emballage ou la notice<sup>1</sup>.

En particulier, toutes précautions doivent être prises pour empêcher, à l'occasion des phénomènes de retour, les contaminations du réseau d'eau potable lors de leur préparation et pour éviter toute pollution des points d'eau. Par ailleurs, ils doivent être manipulés et stockés hors de la portée des enfants.

#### **Article 161 - Traitement des effluents d'élevage dans une station d'épuration**

Si les eaux résiduaires ne sont ni épandues, ni vidangées, elles doivent être épurées avant le rejet dans le milieu récepteur. L'effluent traité doit répondre aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur<sup>2</sup>.

#### **Article 162 - Celliers et pressoirs**

Les celliers, pressoirs et locaux où se pratiquent la vinification ou la cidrification doivent être bien éclairés et ventilés mécaniquement si nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter l'accumulation du gaz carbonique.

#### **Article 163 - Emissions de fumées**

Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer la protection des cultures et vignobles contre les gelées, le forçage des légumes et l'échauffement des serres ne pourront être alimentés par des combustibles de nature à provoquer des fumées opaques ou des produits de combustion toxiques. Sont notamment interdits, les brûlages de pneumatiques et des huiles de vidange<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Loi du 2 Novembre 1943 modifiée par la Loi du 22 décembre 1972 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole.

Arrêté du 25 Février 1975 fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole.

Loi du 13 Novembre 1979 relative aux produits fertilisants et supports de culture.

<sup>2</sup> Décret n° 73-218 du 23 Février 1973.

Arrêté du 20 Novembre 1979 relatif à la lutte contre la pollution des eaux.

<sup>1</sup> Arrêté du 21 Mai 1980 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques consommant des huiles usagées (J. O. du 7 Juin 1980).

## TITRE IX

### DISPOSITIONS DIVERSES

#### Article 164 - Dérogations

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, le Préfet peut, dans des cas exceptionnels et sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de son pouvoir réglementaire.

Dans ce cas, les intéressés doivent prendre l'engagement écrit de se conformer aux prescriptions qui leur seront ordonnées. Toute contravention comportera déchéance complète du bénéfice de la dérogation, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 45 du Code de la Santé Publique (*article L. 1336-4 du nouveau Code de la Santé Publique*), et éventuellement aux articles L. 46 et 47 dudit Code (*articles L. 1324-3 et L. 1324-4 du nouveau Code de la Santé Publique*), ainsi qu'aux autres réglementations applicables.

#### Article 165 - Pénalités : **abrogé**

*En application du Décret 2003-462 du 21 Mai 2003, les infractions au Règlement Sanitaire Départemental sont désormais passibles d'une amende de 3<sup>ème</sup> classe (450 € au maximum) (cf Annexe ci-après) :*

### **ANNEXE EXPLICATIVE A L'ARTICLE 165**

#### **Note juridique de la DRASS Provence - Alpes - Côte d'Azur :**

*(Août 2003)*

*Une municipalité désirent lutter activement contre le déversement des déjections canines, a pris un **arrêté municipal** en application des art L 1311-1 et suivants (ex L 1 à L 3) du code de la santé publique. Le ministère public a interrogé la DDASS pour connaître la nature de la contravention qui pouvait être appliquée dans ce cas d'espèce.*

#### ► **Contexte juridique**

*1°- "Les **contraventions** ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par **décrets en Conseil d'Etat**". (art **R 610-1** du code pénal) ;*

*2°- en dehors de ce cadre, "La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les **décrets et arrêtés** de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la **1ère classe**." (art **R 610-5** du CP) ;*

*3°- Les **montants des amendes** correspondant aux différentes classes sont fixés par l'article **131-13** du code pénal (partie législative) ;*

*4°- Le décret en CE N°73-502 du 21 mai 1973 qui fixait explicitement le montant des amendes pour les infractions aux articles L 1 à L 4 du CDSF a été **abrogé** par le décret 2003-462 du 21 mai 2003 (art 5). Toutefois, l'essentiel de son contenu a été recodifié (**ex** : R 1312-1, R 1336-1 etc...).*

#### **Conclusion :**

*Sous réserve d'autres textes ne relevant pas du Code de la Santé Publique, si le maire veut que la violation d'un arrêté municipal soit punie par une contravention de **3ème classe**, il faut que cet arrêté vienne préciser le règlement sanitaire départemental dont la violation est ainsi*

*réprimée. (rappel : le RSD a pour fondement juridique l'ancien article L 1 du code de la santé publique, recodifié sous le numéro L1311-1).*

*En effet, l'article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 stipule : "Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des anciens articles L.1 ou L.3 ou L.4 du code de la santé publique (remplacés par les articles L1111-2, L1111-3, L1111-4, L1311-1, L1311-2) dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe."*

*Il convient de rappeler que l'amende correspondant à une contravention de 1ère classe est de **38 euros au plus** ; alors que celle de la 3ème classe est de **450 euros au plus**.*

*Parmi les visas figurent obligatoirement,*

- *le décret 2003-462 (notamment son article 7) ;*
- *l'arrêté préfectoral en date du 6 décembre 1979 portant RSD (faisant donc ainsi implicitement référence à l'ancien article L 1 du CDSP - désormais numéroté L1331-1 - dans sa rédaction antérieure à 1986).*

#### **Article 166 - Constatation des infractions : modifié**

Les infractions sont constatées dans les conditions prévues aux articles du code de la santé publique (*Articles L.1336-1, L 3116-1, L 3116-2, L. 1312-1 et L. 1312-2 du nouveau Code de la Santé Publique* ).

## **ARTICLE DEUX**

### **Exécution**

Le Secrétaire Général, les Sous-Préfets et les Maires sont chargés, concurremment avec le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les Vétérinaires Inspecteurs, les Directeurs de Bureaux Municipaux d'Hygiène, les Officiers et Agents de Police Judiciaire, les Inspecteurs de Salubrité et les Agents des Services de la Répression des Fraudes, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

TROYES, le 06 Décembre 1979

Le Préfet,

Signé : R. LAMY